

ОНЛАЙТ

Включай свой свет!



Светодиодные лампы «Онлайт»

- ▶ Высокоэффективные планарные светодиоды
- ▶ Алюминий и композитные материалы в составе радиаторов для эффективного теплоотвода

отсутствие пульсаций	-40... +40 °C рабочая t	срок службы 30 000 часов	гарантия 1 год
----------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размер Ø x высота, мм	Аналог, Вт	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
OLL-GX53										
OLL-GX53-8-230-2.7K	8	176-264	2700	800	GX53	120°	74 x 28	ЛОН 75	1/10/100	4670004 71636 6
OLL-GX53-8-230-4K	8	176-264	4000	800	GX53	120°	74 x 28	ЛОН 75	1/10/100	4670004 71639 7
OLL-GX53-8-230-6.5K	8	176-264	6500	800	GX53	120°	74 x 28	ЛОН 75	1/10/100	4650074 61132 7
OLL-GX53-12-230-2.7K	12	176-264	2700	1200	GX53	120°	74 x 28	ЛОН 120	1/10/100	4650074 61190 7
OLL-GX53-12-230-4K	12	176-264	4000	1200	GX53	120°	74 x 28	ЛОН 120	1/10/100	4650074 61191 4
OLL-GX53-12-230-6.5K	12	176-264	6500	1200	GX53	120°	74 x 28	ЛОН 120	1/10/100	4650074 61192 1
OLL-GX53-15-230-2.7K	15	176-264	2700	1500	GX53	120°	74 x 28	ЛОН 150	1/10/100	4650074 61904 0
OLL-GX53-15-230-4K	15	176-264	4000	1500	GX53	120°	74 x 28	ЛОН 150	1/10/100	4650074 61905 7
OLL-GX53-15-230-6.5K	15	176-264	6500	1500	GX53	120°	74 x 28	ЛОН 150	1/10/100	4650074 61906 4
OLL-MR16										
OLL-MR16-5-230-3K-GU5.3	5	176-264	3000	500	GU5.3	100°	50 x 50,5	ГЛН 50	1/10/200	4670004 71637 3
OLL-MR16-5-230-4K-GU5.3	5	176-264	4000	500	GU5.3	100°	50 x 50,5	ГЛН 50	1/10/200	4670004 71638 0
OLL-MR16-5-230-6.5K-GU5.3	5	176-264	6500	500	GU5.3	100°	50 x 50,5	ГЛН 50	1/10/200	4650074 61133 4
OLL-MR16-7-230-3K-GU5.3	7	176-264	3000	700	GU5.3	100°	50 x 50,5	ГЛН 65	1/10/200	4670004 71640 3
OLL-MR16-7-230-4K-GU5.3	7	176-264	4000	700	GU5.3	100°	50 x 50,5	ГЛН 65	1/10/200	4670004 71641 0
OLL-MR16-7-230-6.5K-GU5.3	7	176-264	6500	700	GU5.3	100°	50 x 50,5	ГЛН 65	1/10/200	4650074 61134 1
OLL-MR16-10-230-3K-GU5.3	10	176-264	3000	1000	GU5.3	100°	50 x 50,5	ГЛН 100	1/10/200	4650074 61898 0
OLL-MR16-10-230-4K-GU5.3	10	176-264	4000	1000	GU5.3	100°	50 x 50,5	ГЛН 100	1/10/200	4650074 61899 6
OLL-MR16-10-230-6.5K-GU5.3	10	176-264	6500	1000	GU5.3	100°	50 x 50,5	ГЛН 100	1/10/200	4650074 61891 3
OLL-MR16-15-230-3K-GU5.3	15	176-264	3000	1500	GU5.3	100°	50 x 49,5	ГЛН 150	1/10/200	4650230 90464 5
OLL-MR16-15-230-4K-GU5.3	15	176-264	4000	1500	GU5.3	100°	50 x 49,5	ГЛН 150	1/10/200	4650230 90465 2
OLL-MR16-15-230-6.5K-GU5.3	15	176-264	6500	1500	GU5.3	100°	50 x 49,5	ГЛН 150	1/10/200	4650230 90466 9
OLL-PAR16										
OLL-PAR16-5-230-3K-GU10	5	176-264	3000	500	GU10	100°	50 x 59	ГЛН 50	1/10/100	4650074 61892 0
OLL-PAR16-5-230-4K-GU10	5	176-264	4000	500	GU10	100°	50 x 59	ГЛН 50	1/10/100	4650074 61893 7
OLL-PAR16-5-230-6.5K-GU10	5	176-264	6500	500	GU10	100°	50 x 59	ГЛН 50	1/10/100	4650230 90031 9
OLL-PAR16-7-230-3K-GU10	7	176-264	3000	700	GU10	100°	50 x 59	ГЛН 65	1/10/100	4650074 61894 4
OLL-PAR16-7-230-4K-GU10	7	176-264	4000	700	GU10	100°	50 x 59	ГЛН 65	1/10/100	4650074 61895 1
OLL-PAR16-7-230-6.5K-GU10	7	176-264	6500	700	GU10	100°	50 x 59	ГЛН 65	1/10/100	4650230 90032 6
OLL-PAR16-10-230-3K-GU10	10	176-264	3000	1000	GU10	100°	50 x 59	ГЛН 100	1/10/100	4650230 90033 3
OLL-PAR16-10-230-4K-GU10	10	176-264	4000	1000	GU10	100°	50 x 59	ГЛН 100	1/10/100	4650230 90034 0
OLL-PAR16-10-230-6.5K-GU10	10	176-264	6500	1000	GU10	100°	50 x 59	ГЛН 100	1/10/100	4650230 90035 7
OLL-PAR16-15-230-3K-GU10	15	176-264	3000	1500	GU10	100°	50 x 57	ГЛН 150	1/10/100	4650230 90467 6
OLL-PAR16-15-230-4K-GU10	15	176-264	4000	1500	GU10	100°	50 x 57	ГЛН 150	1/10/100	4650230 90468 3
OLL-PAR16-15-230-6.5K-GU10	15	176-264	6500	1500	GU10	100°	50 x 57	ГЛН 150	1/10/100	4650230 90469 0