

ПАСПОРТ

Наименование продукции (тип, марка, модель):

Кабель коаксиальный REXANT RG-59U+Cu (75 Ом), Cu/Al/Cu, 64%, белый

Артикул: 01-2641, бухта 100 м

Артикул: 01-2651, бухта 305 м



Область применения и описание:

Кабель коаксиальный радиочастотный со вспененной полиэтиленовой изоляцией в ПВХ-оболочке.

Кабель предназначен для внутренних и межблочных соединений общепромышленных и бытовых радиотехнических устройств, подключения систем телевидения, а также для подключения видеокамер наружного и внутреннего наблюдения удаленных.

Технические характеристики:

Внутренний проводник: медная проволока

Диаметр внутреннего проводника: 0,58 мм

Диаметр по внутреннему диэлектрику: 3,9 +/-0,3 мм

Диэлектрик: сплошной полиэтилен SPE

Экран в виде сплошной алюминиевой фольги

Внешний проводник: из медной проволоки в виде оплетки

Диаметр проволоки экрана: 0,12 мм

Плотность оплетки: 64%

Наружный диаметр: 6,0 +/-0,2 мм

Материал оболочки: ПВХ

Цвет оболочки: белый

Упаковка: бухта 100 метров/305 метров

Электрические характеристики:

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (пределы допустимых значений 67-83)	Ом	81
ЕМКОСТЬ	пФ/м	52*/-2
СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ	%	87
ЗАТУХАНИЕ ПРИ 20 °С:		
200 МГц	дБ/100 м	14,1
400 МГц	дБ/100 м	21,9
500 МГц	дБ/100 м	24,0
600 МГц	дБ/100 м	20,3
850 МГц	дБ/100 м	30,5
1000 МГц	дБ/100 м	34,3
КОЭФФИЦИЕНТ ПОДАВЛЕНИЯ ВОЗВРАТНОЙ ВОЛНЫ		

5-470 МГц	дБ	>35
470-1000 МГц	дБ	>29
1000-2000 МГц	дБ	>27
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОВОДНИКА	Ом/100м	65
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК	А	3,0
НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ	кВ	5,0

Правила и условия монтажа:

Извлеките кабель из упаковки.

Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений.

Прокладка и монтаж кабеля должны производиться при температуре -5...+40 °С.

Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Рабочая температура -40...+60 °С.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: 25 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

