ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd»
Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

CRYSTAL



609-040

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение светильника настольного марки REXANT! Светильник представляет собой инновационное и экологичное устройство, в котором источником света является светодиод, что позволяет значительно снизить затраты на электроэнергию. Сохраняйте данное руководство в течении всего срока эксплуатации изделия!

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ
Настольный RGB светильник Crystal – это сочетание функциональности и элегантного дизайна, созданное для того, чтобы превратить любое пространство в уникальное место. Имитация хрусталя создает необычное свечение и добавляет блеска, делая лампу привлекательным аксессуаром любой спальни, гостиной, детской комнаты и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип включения: сенсорный, пульт дистанционного управления инфракрасный
Тип источников света: LED SMD5050
Номинальная мощность лампы: 1,5 Вт
Цветовая температура: 2700-6000 K, RGB
Световой поток: 80 Лм
Размер светильника: 210 * 90 мм
Вес светильника: 361 гр
Материал корпуса: акрил
Материал рассеивателя: PS
Основной материал: нержавеющая сталь
Номинальное входное напряжение: 5В
Тип аккумулятора: Li-Po 800 мАч
Тип разъема для зарядки: Type-C
Провод для зарядки: USB/Type-C (входит в комплект)
Цвет провода для зарядки: Белый
Номинальный ток: 0.5 А
Напряжение: 5В
Длина входного провода питания: 50 см
Индекс цветопередачи, CRI: Ra 80
Степень влагозащиты: IP20
Типы режимов свечения: 2700-6000K, RGB с 16-вариантами свечения, сенсорное управление.
Коэффициент пульсации: <5%
Индекс цветопередачи (CRI): >80
Площадь освещения: 3-5 м^2
Диапазон температур применения: +5...+40 °С
Тип дистанционного управления: инфракрасный пульт дистанционного управления
Тип питания пульта, батарейка: CR1220
Максимальное расстояние дистанционного управления 3 м
Класс энергоэффективности: А
Класс защиты от поражения током: 3
Срок службы 10000 часов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Светильник в сборе -1 шт.
2. Кабель питания (USB) - 1 шт.
3. Пульт-1 шт.
4. Руководство по эксплуатации -1 шт.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений
2. Установите светильник на ровную устойчивую поверхность.
3. Вставьте кабель разъемом Type-C в светильник и разъемом USB в адаптер питания или USB-порт устройства (компьютер, ноутбук и т.д.).
4. Для включения и выключения светильника используйте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
5. Удаление загрязнений с поверхности изделия следует проводить при выключенном напряжении мягкой сухой тканью без применения растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
- Устройство предназначено для использования только внутри помещений, запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
- Не допускайте попадания жидкостей на устройство
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к монтажу и эксплуатации устройства
- Используйте для зарядки только источник питания с постоянным напряжением 5 В
- Запрещено производить монтаж и демонтаж влажными руками
- Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности
- Не пытайтесь разбирать, включать в разобранном виде, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно
- Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Светильник не работает или работает некорректно:
- Светильник не включается. Аккумулятор светильника полностью разряжен. Подзарядите светильник.
- Светильник не реагирует на пульт управления. В пульте управления села батарейка. Замените батарейку.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5..+40°С. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.
Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:
- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия и пр.
- Гарантия не распространяется на аккумулятор (ввиду естественного износа при длительном использовании или долгом хранении эффективность аккумулятора может быть снижена).
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.