

ФЛЮСЫ ДЛЯ ПАЙКИ

Серия APL

STEKKER
НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ



НОВИНКИ



APL0-SKF-30



APL0-LTI-30



APL1-OF-30



APL1-SA-30



APL1-F61A-30



5 видов флюса для пайки



удаление оксидов с поверхности под пайку



улучшение растекания жидкого припоя



простота в использовании

О продукте:

Флюс – вещество, предназначенное для удаления оксидов с паяемых или свариваемых поверхностей. Различают активные и неактивные флюсы.

Применение:

- медь и её сплавы, оцинкованных изделий, нержавеющей стали, никеля, серебра, кадмия, палладия, висмута
- очистение от ржавчины металлических поверхностей
- углеродные и низколегированная сталь, меди, никеля и их сплавов

Доп. характеристики:

Активные флюсы содержат кислоту, чаще всего соляную. Они разъедают паяемые детали, снимают окислы, благодаря чему пайка проходит легче. Однако активные флюсы необходимо тщательно удалять после работы, иначе пайка со временем разрушится.

Неактивные (нейтральные) флюсы не содержат кислот. Отличительной особенностью таких флюсов является невозможность проводить электричество. Они в основном применяются при низкотемпературной пайке деталей бытовым паяльником.

Модель	APL0-SKF-30	APL0-LTI-30	APL1-OF-30	APL1-SA-30	APL1-F61A-30
Артикул	50318	50319	50320	50321	50322
Название	СКФ	ЛТИ-120	ортофосфорная кислота	паяльная кислота	Ф61А
Температура плавления	250°C...280°C	250°C...300°C	180°C...350°C	290°C...350°C	150°C...320°C
Смывка	спирт / ацетон	спирт / растворитель	мыльный / щелочной раствор с водой	вода	вода / 5% раствор кальцинированной соды
Состав	канифоль, одноатомный спирт	этиловый спирт, канифоль, активаторы	H3PO4	хлористый цинк, вода	спирт изопропиловый, канифоль, солянокислый диэтиламин, триэтанолламин