

# СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТОДИОДНЫЕ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

# LCL-04



8 Вт

12 Вт

18 Вт



Светильники LCL04 предназначены для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных мест с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения с установкой под навесом. Для помещений с нерегулярной потребностью в освещении подойдут светильники с индексами SM и SOA, которые производятся с нерегулируемыми опто-микроволновыми и опто-акустическими датчиками движения



220-240 В,  
50 Гц

PF

0.5



Kp≤5%



CRI≥80



2 класс  
защиты



-20...+45°C



У2



IP65



max 50°C



30 000 ч



2 года

Ударопрочный корпус и рассеиватель из полипропилена

3 варианта комплектации: без датчика движения,  
с опто-микроволновым или опто-акустическим датчиком

Высокая световая отдача ≥80 лм/Вт

Продолжительный срок службы без замены ламп

Экономия до 90% по сравнению со светильниками с традиционными лампами

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 8 Вт

| Модель                  | LCL04-8W-R01-4K/<br>LCL04-8W-R01-6K | LCL04-8W-R21-4K-SM/<br>LCL04-8W-R21-6K-SM | LCL04-8W-R11-4K-SOA/<br>LCL04-8W-R11-6K-SOA |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Датчик движения         | нет                                 | оптико-микроволновый                      | оптико-акустический                         |
| Мощность, Вт            | 8                                   | 8                                         | 8                                           |
| Цветовая температура, К | 4000 / 6500                         | 4000 / 6500                               | 4000 / 6500                                 |
| Световой поток, лм      | 640                                 | 800                                       | 640                                         |
| Угол рассеяния, °       | 110                                 | 110                                       | 110                                         |
| Степень защиты          | IP65                                | IP65                                      | IP65                                        |
| Размеры, мм             | 140 x 57                            | 155 x 65                                  | 155 x 65                                    |

## 12 Вт

| Модель                  | LCL04-12W-R01-4K/<br>LCL04-12W-R01-6K | LCL04-12W-R21-4K-SM/<br>LCL04-12W-R21-6K-SM | LCL04-12W-R11-4K-SOA/<br>LCL04-12W-R11-6K-SOA |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Датчик движения         | нет                                   | оптико-микроволновый                        | оптико-акустический                           |
| Мощность, Вт            | 12                                    | 12                                          | 12                                            |
| Цветовая температура, К | 4000 / 6500                           | 4000 / 6500                                 | 4000 / 6500                                   |
| Световой поток, лм      | 960                                   | 1200                                        | 960                                           |
| Угол рассеяния, °       | 110                                   | 110                                         | 110                                           |
| Степень защиты          | IP65                                  | IP65                                        | IP65                                          |
| Размеры, мм             | 155 x 65                              | 155 x 65                                    | 155 x 65                                      |

## 18 Вт

| Модель                  | LCL04-18W-R01-4K/<br>LCL04-18W-R01-6K | LCL04-18W-R21-4K-SM/<br>LCL04-18W-R21-6K-SM | LCL04-18W-R11-4K-SOA/<br>LCL04-18W-R11-6K-SOA |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Датчик движения         | нет                                   | оптико-микроволновый                        | оптико-акустический                           |
| Мощность, Вт            | 18                                    | 18                                          | 18                                            |
| Цветовая температура, К | 4000 / 6500                           | 4000 / 6500                                 | 4000 / 6500                                   |
| Световой поток, лм      | 1440                                  | 1800                                        | 1440                                          |
| Угол рассеяния, °       | 110                                   | 110                                         | 110                                           |
| Степень защиты          | IP65                                  | IP65                                        | IP65                                          |
| Размеры, мм             | 172 x 65                              | 172 x 65                                    | 172 x 65                                      |