

ной колодке внутри светильника в соответствии со Схемой 1. Поставьте рассеиватель и рамку на место и закрутите винты. Для монтажа к потолку или к подвесу (в комплект не входит) используйте отверстия в задней стенке светильника. Для обеспечения IP54 используйте резиновые или силиконовые шайбы-прокладки (в комплект не входят).

Комплекты для подвешенного монтажа приобретаются отдельно (артикул – 80 697 / 80 698). При необходимости возможна установка защитной решетки, приобретается отдельно (артикул 14 676).

Внимание! Подключение заземляющего провода к светильнику обязательно! При использовании модификации светильника с драйвером DALI, подсоедините проводники управления к соответствующим клеммам драйвера.




Схема 1

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +45 °С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Светильники хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических повреждений. Светильник не содержит токсичных материалов. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы составляет 7 лет с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате КДДММГГХ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год, Х – номер бригады (число от 1 до 9).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в России. Изготовитель: ООО «Каскад» 141607, Московская обл., г.о. Клин, г. Клин, тер. Клинавоттранс, д. 4/1, стр. 2.

www.innolux.pro

EAC

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

INNOLUX

Светодиодная панель ДВО-21-50

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники серии ДВО-21 торговой марки INNOLUX предназначены для общего освещения административно-общественных помещений и для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В (допустимый диапазон входного напряжения 176–264 В) и частотой 50/60 Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Светильник может использоваться только для внутреннего освещения.

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ

Светильник ДВО – 1 шт. Паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.

- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Светильник может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняющихся материалов.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждениях светильника, нарушающих его целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- Загрязненный рассеиватель протирать мягкой тканью без применения абразивных чистящих средств.
- При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
- При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Светодиодная панель имеет конструкцию, позволяющую устанавливать светильник двумя способами монтажа, в зависимости от решаемых задач освещения: накладной и подвесной. Выберите необходимый Вам способ установки светильника. Обесточьте и подготовьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением 0,5–1,5 мм², в комплект не входит). Открутите винты в боковых стенках светильника и снимите рамку и рассеиватель. Снимите защитную пленку с рассеивателя. Подключите кабель к нажимной клемм-

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

Код продукта	Дата изготовления (на корпусе)	Дата продажи	Штамп магазина

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДВО-21-П-50-3К-IP54	ДВО-21-П-50-3К-IP54-DALI	ДВО-21-П-50-4К-IP54	ДВО-21-П-50-4К-IP54-DALI	ДВО-21-П-50-5К-IP54	ДВО-21-П-50-5К-IP54-DALI	ДВО-21-О-50-3К-IP54	ДВО-21-О-50-3К-IP54-DALI	ДВО-21-О-50-4К-IP54	ДВО-21-О-50-4К-IP54-DALI	ДВО-21-О-50-5К-IP54	ДВО-21-О-50-5К-IP54-DALI	ДВО-21-С-50-3К-IP54	ДВО-21-С-50-3К-IP54-DALI	ДВО-21-С-50-4К-IP54	ДВО-21-С-50-4К-IP54-DALI	ДВО-21-С-50-5К-IP54	ДВО-21-С-50-5К-IP54-DALI	
Тип рассеивателя	призма							опал					стекло						
Цвет корпуса	белый																		
Мощность, Вт	50																		
Напряжение питания, В	176-264																		
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60																		
Сила тока, А	0,24																		
Цветовая температура, К	3000			4000		5000		3000		4000		5000		3000		4000		5000	
Световой поток светильника, лм	6000							5500					5900						
Световая отдача, лм/Вт	120							110					118						
Габаритная яркость, кд/м²	-							<5000					-						
Индекс цветопередачи	>80																		
Коэффициент пульсации	<1%																		
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,95																		
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP54																		
Диммирование	нет	да	нет	да	нет	да	нет	да	нет	да	нет	да	нет	да	нет	да	нет	да	
Класс защиты от поражения электрич. током	I																		
Количество модулей, шт.	2																		
Количество светодиодов, шт.	72																		
Бренд светодиодов	EDISON																		
Типоразмер светодиодов	2835																		
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П																		
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д																		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 2																		
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40																		
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,5-1,5																		
Энергоэффективность	А+																		
Способ монтажа	накладной/подвесной																		
Материал корпуса	металл																		
Материал рассеивателя	полистирол												закаленное матовое стекло						
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	1200 x 180 x 48																		
Вес светильника, г	3100												4500						
Срок службы, ч	80 000																		
Гарантия, лет	7																		