

ОМТ-UNL-03-2/03-5 УРОВНИ ЛАЗЕРНЫЕ

Лазерные уровни Онлайт Монтаж ОМТ-UNL-03-2, ОМТ-UNL-03-5 используются для разметки поверхностей при различных работах внутри помещений.

Приборы применяются в строительстве, а также при отделочных и монтажных работах (ремонт, планировка помещений, обустройство квартир, домов и дач).



- Степень защиты от пыли и влаги IP54.
- Функция автовыравнивания для повышенной точности разметки.
- Яркие и четкие линии лазера.
- Поворотное основание.
- Резьба для штатива 5/8".
- Зарядное устройство в комплекте.
- Сумка-чехол для хранения и транспортировки.
- Очки с красными линзами для комфортной работы в комплекте.



Код продукта	Кол-во лучей	Цвет лазера	Угол раз-вертки	Класс лазера	Источник питания	Раб. расстояние (прямая линия)	Длина волны лазера	Точность выравнивания	Диапазон выравнивания и компенсации	Макс. рабочее расстояние с/без приемника	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ОМТ-UNL-03-2	2	красный	180°	II	Li-Ion, 3,7 В, 2400 мА·ч	20 м	520 нм	±2 мм/7 м	±3°	20/10 м	12/1	4650230 90325 9
ОМТ-UNL-03-5	5	красный	360°	II	Li-Ion, 3,7 В, 2400 мА·ч	20 м	520 нм	±2 мм/7 м	±3°	20/10 м	12/1	4650230 90324 2