

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДВО03 ЧИСТЫЙ ОФИС ПРЕМИУМ с Ra95

до 115
лм/Вт



Предназначены для освещения медицинских и других чистых помещений, а также помещений с повышенными требованиями к степени пылевлагозащиты.

PF

>0.97



CRI ≥ 95



Kp < 1%



АС 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C



УХЛ4




IP40




50 000 ч

ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Равномерная засветкой рассеивателя
- ◆ Коррелированная цветовая температура 4000K
- ◆ Светодиоды повышенной эффективности
- ◆ Установка в потолки типа Армстронг, а также накладным или подвесным способом
- ◆ Высокая степень пылевлагозащиты IP54



Косинусная КСС
(опал)



Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
36	4100	595	595	60
54	6200	595	595	60

ДВО03-36-003-4K-95

- тип
- серия
- мощность
- индекс цветопередачи Ra95
- цветовая температура (4000K)
- рассеиватель (3 — опал)
- драйвер (0 — стандартное исполнение)
- габариты (0 — 595x595x60 мм)



до 5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ