



SPP-201

НОВИНКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ: производственных помещений, складов, пандусов, паркингов, мест с повышенной влажностью. В бытовом секторе – освещение гаражей, подсобных помещений, подвалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Пульсации <5% - допустимо к применению в заводских цехах
- Ударопрочный плафон из поликарбоната IK08
- Гермоввод IP65: распаячная коробка для обеспечения герметичности подключения не нужна
- Скорость монтажа: отсек для подключения - без винтов
- Гарантия 3 года



Технические характеристики:

КОД 1С	КОД МОДЕЛИ	МОЩНОСТЬ	СВЕТООТДАЧА	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ЦВЕТОВАЯ температура	РАЗМЕР	ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
Б0047172	SPP-201-0-40K-018	18Вт	95Лм/Вт	1710Лм	4000K	600х66х66мм	
Б0047173	SPP-201-0-65K-018				6500K		
Б0051840	SPP-201-2-40K-018				4000K	600х76х66мм	с датчиком движения
Б0051841	SPP-201-2-65K-018				6500K		
Б0057715	SPP-201-0-40K-L32	32Вт	130Лм/Вт	4160Лм	4000K	1200х66х66мм	с возможностью последовательного соединения до 10 светильников в линию
Б0057716	SPP-201-0-65K-L32			4160Лм	6500K		
Б0047174	SPP-201-0-40K-036	36Вт	95Лм/Вт	3420Лм	4000K	1200х66х66мм	
Б0047175	SPP-201-0-65K-036				6500K		
Б0056747	SPP-201-0-40K-E36				4000K		со встроенным БАП (блоком аварийного питания) на 1 час
Б0056748	SPP-201-0-65K-E36				6500K		
Б0047176	SPP-201-1-40K-036		105Лм/Вт	3780Лм	4000K		призматический рассеиватель
Б0047177	SPP-201-1-65K-036				6500K		
Б0047178	SPP-201-0-40K-048	48Вт	94Лм/Вт	4500Лм	4000K	1500х66х66мм	
Б0047179	SPP-201-0-65K-048				6500K		
Б0057717	SPP-201-0-65K-066	66Вт	122Лм/Вт	8050Лм	6500K		

