МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



- 26 мм ширина
- подвесной, накладной и встраиваемый монтаж
- Ra > 90 индекс цветопередачи
- 3 года гарантии

СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И СВОБОДНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Минималистичный дизайн, гибкое расположение светильников и удобство при смене конфигурации освещения без сложного монтажа. Создавайте акцентный, функциональный или декоративный свет, адаптируя систему под пространство и задачи.

IEK

Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах.

iek.ru

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная фиксация светильника — магнитное крепление + механические защелки
- Безопасное подключение — 4 контакта из латуни с никелевым покрытием
- Высокая электрическая прочность — испытание изоляции до 3750 В
- Безопасные материалы — комплектующие из пластика, не поддерживающего горение
- Защита светильников — изолятор закреплен в корпусе и не смещается под собственным весом

IEK

НАРОДНАЯ МАРКА

Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах.

iek.ru

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ 26 ММ

- Напряжение питания: 48 В
- Цветовая температура: 4000 K
- Индекс цветопередачи: Ra > 90
- Коэффициент пульсаций: < 5%
- Цвет корпуса: черный

Фото	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип светодиодов	Размер (Д×Ш×В), мм	Артикул
	10	705	SMD3030	207×22×43	LT-DSB0-5149-010-26-K02
	20	1460	SMD3030	410×22×43	LT-DSB0-5145-020-26-K02
	10	700	SMD3030	225×22×103	LT-DSB0-5140-010-26-K02
	10	700	SMD2835	235×33×75	LT-DSB0-5135-010-26-K02
	10	825	SMD2835	207×22×43	LT-DSB0-5134-010-26-K02
	20	1980	SMD2835	410×22×43	LT-DSB0-5138-020-26-K02
	7	483	COB	Ø38×1219×184	LT-DSB0-5142-007-26-K02
	10	713	COB	Ø38×147×184	LT-DSB0-5133-010-26-K02

БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ 26 ММ

- Напряжение питания: 220-240 В
- Выходное напряжение: 48 В
- PF > 0,9
- Цвет корпуса: черный
- Встроенная защита от перегрева, возгорания и короткого замыкания
- Гальваническая изоляцию прочностью 3750 В обеспечивает защиту от перепадов напряжения и соответствует ГОСТ IEC 61347-2-13

Фото	Мощность, Вт	Сила тока на выходе, А	Размер (Д×Ш×В), мм	Артикул
	100	2,1	248×22,5×46	LSP1-100-48-20-26-ST
	200	4,2	305×22,5×46	LSP1-200-48-20-26-ST

ОДНОФАЗНЫЙ МАГНИТНЫЙ ШИНОПРОВОД 26 ММ

- Материал: алюминий
- Матовое покрытие устойчиво к механическим повреждениям и не подвержено коррозии во влажных зонах и на полуоткрытых террасах
- Корпус не прогибается и не деформируется при монтаже, обеспечивает стабильную геометрию системы
- Цвет корпуса: черный

Фото	Тип монтажа	Длина, мм	Артикул
	Накладной	1000	LSB0D-SPDM-1-01-026-K02
	Накладной	2000	LSB0D-SPDM-1-02-026-K02
	Встраиваемый под ГКЛ	1000	LSB0D-SPDMV-1-01-026-K02
	Встраиваемый под ГКЛ	2000	LSB0D-SPDMV-1-02-026-K02

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА

Фото	Наименование	Артикул
	Ввод питания	LSB0D-KVMV-026-48-K02
	Соединитель гибкий внутренний	LSB0D-SGVM-026-K02
	Соединитель L-образный гибкий внутренний	LSB0D-SLVMG-026-K02
	Соединитель L-образный направление вниз	LSB0D-SLNMN-026-K02
	Соединитель L-образный направление вверх	LSB0D-SLNMV-026-K02
	Соединитель L-образный угловой	LSB0D-SLNMU-026-K02
	Соединитель L-образный встраиваемый под ГКЛ 10мм угловой	LSB0D-SLNMUV-026-K02
	Соединитель L-образный встраиваемый под ГКЛ 10мм направление вниз	LSB0D-SLNMNV-026-K02
	Соединитель L-образный встраиваемый под ГКЛ 10мм направление вверх	LSB0D-SLNMVV-026-K02
	Комплект подвеса с тросом 1,5м	LT-SO0D-KPTM-D15-K02