

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код продукта	ДВО-02-О-30-3К-IP40-АРМСТРОНГ-А1 CRI90	ДВО-02-О-30-3К-IP40-АРМСТРОНГ-А3 CRI90	ДВО-02-О-30-4К-IP40-АРМСТРОНГ-А1 CRI90	ДВО-02-О-30-4К-IP40-АРМСТРОНГ-А3 CRI90
Тип светильника	аналог ЛВО 4х18			
Тип рассеивателя	опал			
Цвет корпуса	белый			
Мощность, Вт	50			
Выходная мощность при аварийном освещении, Вт	3			
Напряжение питания, В	176-264			
Номинальная частота напряжения, Гц	50/60			
Сила тока, А	0,24			
Цветовая температура, К	3000			4000
Световой поток светильника, лм	4950			
Световой поток в аварийном режиме, лм	644			
Световая отдача, лм/Вт	99			
Габаритная яркость, кд/м²	<5000			
Индекс цветопередачи	>90			
Коэффициент пульсации	<1%			
Коэффициент мощности (cos φ)	>0,95			
Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015	IP40			
Диммирование	нет			
Класс защиты от поражения электрич. током	I			
Количество модулей, шт.	10			
Количество светодиодов, шт.	180			
Бренд светодиодов	HONGLI			
Типоразмер светодиодов	2835			
Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	П			
Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	Д			
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4			
Диапазон рабочих температур, °С	0...+30			
Тип аккумулятора БАП	литий-ионный (Li Ion)			
Емкость аккумулятора БАП	3,7 В, 1500 мАч	3,7 В, 2200 мАч	3,7 В, 1500 мАч	3,7 В, 2200 мАч
Аварийный режим работы, минут	60	180	60	180
Время зарядки аккумулятора, часов	до 24			
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,5-1,5			
Энергоэффективность	А+			
Способ монтажа	встраиваемый/накладной/подвесной			
Материал корпуса	металл			
Материал рассеивателя	полистирол			
Размеры светильника (ДхШхВ), мм	595 x 595 x 55			
Вес светильника, г	2900			
Срок службы, ч	80 000			