REXANT

ПАСПОРТ

Нагревательный элемент для бойлера (ТЭН)

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для нагрева воды в накопительном баке водонагревателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Общие характеристики

Модель/исполнение: одноконтурный (кроме арт. 70-0321-1 – двух-/одноконтурный)
Материал нагревательного элемента: медь
Номинальное напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц

Артикул	Способ подключения	Мощность, Вт	Диаметр фланца, мм
70-0349	Фланец	1200	42
70-0450		1500	
70-0355		2000	
70-0451			
70-0352		2500	
70-0353		3000	
70-0313-1		1500	48
70-0315-1			
70-0358		2000	
70-0359			
70-0311-1		1300	64
70-0312-1		2000	
70-0321-1			
70-0317-1	Винтовое соединение	1500	42
70-0324			
70-0325-1		2000	
70-0319-1		2500	
70-0327			
70-0326		3000	

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Извлеките изделие из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Монтаж и техническое обслуживание прибора должен производить квалифицированный специалист в соответствии с правилами техники безопасности.
- Водонагревателем можно пользоваться только после правильной установки ТЭНа.
- Нагревательный элемент должен находиться в исправном техническом состоянии.
- Перед вводом в эксплуатацию водонагреватель с установленным ТЭНом должен быть заполнен водой.
- Запрещено вносить изменения в конструкцию прибора.
- Запрещено вскрывать подключенный к сети водонагреватель.
- Хранить в недоступном для детей месте. Изделие не является игрушкой!
- Продукт безопасен при использовании по назначению.
- Использовать только в помещении при комнатной температуре и умеренной влажности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!
- При обнаружении неисправности обращайтесь в сервисный центр производителя или к продавцу.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30…+50 °С.

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Срок службы 4 года.

При условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации, гарантийный срок эксплуатации составляет 1 месяц при самостоятельной установке и 6 месяцев при установке квалифицированным специалистом.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ

Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.