

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ

ДПП 01

Светильники ДПП01 18Вт предназначены для освещения в ЖКХ, вспомогательного освещения лестниц, коридоров, холлов, кладовых и других подсобных помещений

18 Вт

 4000 K

 6500 K

варианты цветовой температуры



90 лм/Вт



CRI≥70



120°



~230В



IK07



II класс защиты



IP65



У2



-40..+40°C



30 000ч



УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС И РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА ≥90 ЛМ/ВТ

ГАРАНТИЯ — 2 ГОДА

Артикул	Цветовая т-ра	Мощность потреб.	Световой поток	Размеры (Ø x в)	Кратность упаковки	Штрих-код (ед.)
	К	Вт	лм	мм	шт	
ДПП01-18-001-4К	● 4000	18	1620	224x84	1•24	4260652193826
ДПП01-18-001-6К	○ 6500	18	1620	224x84	1•24	4260652193840

wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

WOLTA®