

СОЕДИНИТЕЛИ-КОННЕКТОРЫ С ПРУЖИННЫМ КОНТАКТМ

STEKKER
НАДЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Серия LD

[Серия на сайте](#)



НОВИНКИ



LD555



LD556



LD557



LD558




LD559



соединение осуществляется с помощью встроенных пружинных клемм



муфта обеспечивает герметичность входящего провода



корпус коннектора изготовлен из негорючего материала



обеспечивают герметичность соединения

О продукте:

Соединители коннекторы с литым соединительным блоком и пружинными клеммами в каждом вводе обладают высокой степенью пылевлагозащиты IP68 являются одним из лучших решений для подключения систем освещения и другого оборудования на улице, в условиях повышенной влажности и сложной эксплуатации. Они обеспечивают полную защиту от пыли и могут выдерживать длительное погружение в воду.

Применение:

Системы освещения, системы полива, фонтанные системы, солнечные панели, промышленные установки, складские помещения, спортивные сооружения, туристические базы.

Доп. характеристики:

Рабочая температура	-40..+105°C
Макс. сечение подключаемых проводников	до 2,5 мм ²
Диаметр вводов	6-11 мм
Сила тока	до 24А
Степень защиты	IP68
Климатическое исполнение	У1
Материал	поликарбонат, нейлон

Модель	LD555	LD556	LD557	LD558	LD559
Артикул	50557	50558	50559	50560	50561
Кол-во вводов	3	3	4	4	6
Кол-во контактов на ввод	У 3-контактный	Т 3-контактный	Х 3-контактный	Н 3-контактный	С 3-контактный
Размеры, мм	128,3x65,9x25,4	128,3x86,4x25,4	128,3x128,3x25,4	128,3x65,9x25,4	128,3x159,3x25,4