REXANT

ПАСПОРТ

1. **Наименование продукции (тип, марка, модель):**
   Выключатель клавишный 250В 15А (4с) OFF-(ON) черный б/фикс (RWB-501, SC-767) REXANT
   Артикул: 36-2380.
2. **Область применения:**
3. Выключатель клавишный Выключатель клавишный 250V 15A (4c) ON-OFF черный предназначен для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением до 250В. Клавишные (Рокерные) выключатели применяются в качестве комплектующих изделий различного электрооборудования (в сетевых фильтрах и удлинителях, аудио-оборудовании, блоках питания, электроустановках на различных производствах и многих других местах). Такой клавишный переключатель имеет два положения. Принцип действия основан на перемещении клавиши в одну из позиций. Для переключения в нужное положение требуется приложить некоторые усилия на клавишу.
4. **Комплектность:**

– Изделие (10 шт./уп.)
– Упаковка
– Паспорт

5. **Характеристики и параметры:**

– Номинальное напряжение и ток: 15A 250V (AC);
– Тип переключения: ON-OFF;
– Количество контактных групп: 2
– Количество контактов в контактной группе: 2
– Фиксация положений: нет
– Индикатор коммутационных положений: нет
– Рабочая температура: от -25℃ до +85℃
– Степень защиты (IP): IP30
– Ресурс: 10 000 циклов
–
–

6. **Правила и условия монтажа:**
7. Монтаж осуществляется без применения винтов на плоских панелях толщиной от 0.8мм до 3мм. Подключение контактов осуществляется плоской клеммой либо с помощью пайки.
8. **Сведения об ограничениях в использовании:**
   Запрещается использовать изделия с трещинами и сколами в корпусе. Продукт безопасен при использовании по назначению.
9. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):**
   Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должны осуществлять квалифицированные специалисты.
10. **Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:**
    Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При износе или повреждении его необходимо заменить новым.
11. **Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:**
    Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение изделия от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Изделие хранится в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха –25...+85 °С и относительной влажности воздуха до 70 %.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

12. **Дата изготовления, срок службы:**
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.
Срок службы: не ограничен.
13. **Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:**
Изготовитель: «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo jia she trading Co.,Ltd» 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д.3, этаж 5, пом.1, комната 3