СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

АВАРИЙНЫЙ ULR-E50

Предназначен для указания направления эвакуации из помещений во время аварийных отключений электросети.

Режим работы светильника **AC/DC.**

Подвесной монтаж на стену или потолок.

Широкий диапазон напряжений **85–265 В** *(3 часа автономной работы).*

Индикатор заряда, автономной работы, исправности.

3/1,5 Вт

300/160 ЛМ

Li-ion 3,7 В/ 1200 мА·ч

ГАРАНТИЯ 24 Месяца

НОВИНКА!

Uniel



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ULR-E50

Светодиодный аварийный светильник ULR-E50 предназначен для указания направления эвакуации из помещений при возникновении чрезвычайных ситуаций и аварийном отключении напряжения в электрической сети.





Режим «AC/DC» —светильник включен в режим AC 300 лм при подключении к сети 220 В 50 Гц и при аварийном отключении электрической сети переходит в режим DC 160 лм.

Режим «DC» — при отключенном питании сети 220 В 50 Гц светильник включается в режим 160 лм от аккумуляторной батареи, при подключении к сети 220 В 50 Гц светильник выключен.

Значения индикаторного светодиода:

Красный – подключено питание, режим заряд;

Зеленый – светильник полностью заряжен;

Нет света – аккумулятор отключен;

Состав комплекта: светильник светодиодный аварийного освещения, наклейка ВЫХОД 2 шт., монтажная планка, саморезы 2 шт., дюбели 2 шт., инструкция по эксплуатации / гарантийный талон.







85-265 В 50/60 Гц | 6500 К | Ra >90 | Li-ion 3,7 В/ 1200 мА·ч | IP40 | 3 часа автономной работы | +45° +10° | 30000 часов службы | Гарантия 24 месяца

Наименование	Код для заказа	Режим работы светильника	Мощность основное освещение **AC**	Мощность аварийный режим **DC**	Световой поток основное освещение **AC**	Световой поток аварийный режим **DC**	Цветовая температура	Свет	Материал корпуса	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
			Вт	**Вт**	**лм**	**лм**	**К**			**мм**		**шт.**
ULR-E50-3W/6500K WHITE ВЫХОД/EXIT S01	UL-00013396	AC/DC	3	1,5	300	160	6500	дневной	АБС пластик/Акрил	350×x180×25	картон	20

НАКЛЕЙКИ ДЛЯ МОДЕЛИ ULR-E50

*В комплект не входят, приобретаются отдельно

Пример	Модель	Код	Материал	Размер стикера			Транспортная упаковка
				длина	ширина	высота	шт.
	UFS-ULR-E50 ГИДРАНТ	UL-00013403	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД НАПРАВО	UL-00013401	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД НАЛЕВО	UL-00013402	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД НАЗАД/ВНИЗ	UL-00013400	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД ВПЕРЕД/ВВЕРХ	UL-00013399	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД ВЛЕВО/ВВЕРХ	UL-00013549	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ВЫХОД ВПРАВО/ВНИЗ	UL-00013550	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД	UL-00013397	ПВХ	338	138	1	50
	UFS-ULR-E50 ТУАЛЕТ	UL-00013551	ПВХ	338	138	1	50