

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Электрические розетки и вилки влагозащищенные, произведенные под торговой маркой REXANT, представляют собой две ответные части соединителей:

- розетка – часть соединителя, к которому проводится электрическая энергия от источника питания;
- вилка – часть соединителя для подключения потребителя электроэнергии к сетевой розетке.

Различают изделия по номинальному напряжению, типу монтирования, по типу и количеству разъемов, материалам исполнения.

2. Область применения:

Электрические влагозащищенные розетки и вилки широко применяются при подключении электрооборудования и проведении электромонтажных работ: в цехах производственных помещений, на строительных площадках, в машиностроении, в быту.

3. Комплектность:

- Продукция, упаковка.

4. Характеристики и параметры:

См. таблицы: № 1 (вилки), № 2 (розетки).

Таблица 1 – электрические влагозащищенные вилки

Артикул	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Сечение проводников	Тип полюсов	Материал контактной группы	Особенности конструкции	Заземление контактов	Материал корпуса	Степень защиты
111-001	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	MS-58 (Латунь)	-	Есть	Каучук	IP44
111-003	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	MS-58 (Латунь)	Угловой формат	Есть	Каучук	IP44
111-002	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	MS-58 (Латунь)	Угловой формат с кольцом	Есть	Каучук	IP44
111-014	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	MS-58 (Латунь)	-	Есть	Каучук	IP44
111-015	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	MS-58 (Латунь)	-	Есть	Каучук	IP44
111-006	380-415 В	32 А	0,75-2,5 мм ²	3P+PE	MS-58 (Латунь)	-	Есть	Каучук	IP44

Таблица 2 – электрические влагозащищенные розетки

Артикул	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Сечение проводников	Тип полюсов	Количество разъемов	Способ монтажа изделия	Наличие защитной крышки	Материал корпуса	Степень защиты
111-004	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	1	Переносная	Есть	Каучук	IP44
111-005	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	1	Переносная	Есть	Каучук	без вилки - IP20, с подключенной вилкой - IP44
111-111	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	1	Открытая установка, крепление на стену	Есть	Каучук	IP54
111-112	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	2	Открытая установка, крепление на стену	Есть	Каучук	IP54
111-113	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	3	Открытая установка, крепление на стену	Есть	Каучук	IP54
111-114	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	4	Открытая установка, крепление на стену	Есть	Каучук	IP54
111-012	380-415 В	32 А	0,75-2,5 мм ²	3P+PE	1	Переносная	Есть	Каучук	IP44
111-013	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	1	-	Есть	Поликарбонат (PC)	IP68
111-121	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	1	Переносная	Есть	Поликарбонат (PC)	IP68
111-125	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	1	Открытая установка, крепление на стену	Есть	Поликарбонат (PC)	IP68
111-126	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	3	Открытая установка, крепление на стену	Есть	Каучук	IP54

Таблица 2 – электрические влагозащищенные розетки

Артикул	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Сечение проводников	Тип полюсов	Количество разъемов	Способ монтажа изделия	Наличие защитной крышки	Материал корпуса	Степень защиты
111-124	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	1	Открытая установка, крепление на стену	Есть	Поликарбонат (PC)	IP68
111-008	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	1	Скрытая установка, крепление на стену	Есть	Каучук	IP54
111-007	380-415 В	32 А	0,75-2,5 мм ²	3P+PE	1	Открытая установка, крепление на стену	Есть	Каучук	IP44
111-122	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	1	Переносная	Есть	Каучук	IP54
111-123	230 В	16 А	0,75-2,5 мм ²	2P+PE	1	Переносная	Есть	Каучук	IP54

5. Правила и условия монтажа:

После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. Перед подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик. Монтаж производится в соответствии с техникой безопасности работ.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

- Соединители влагозащищенные используются при высоких и низких температурах, в сложных эксплуатационных условиях, применяются как внутри помещений, так и на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Изделие не предназначено для прямого контакта с детьми.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

- Товар безопасен при использовании по назначению.
- По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.
- **Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).**

8. Меры, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:

При обнаружении неисправности следует незамедлительно отключить подачу питания от сети питания. Ремонт допускается только специализированными центрами и квалифицированными специалистами.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки) и утилизации:

- Особых условий транспортировки не требует.
- Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха $-30...+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью 60...70%.
- Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы 10 лет.

Гарантийный срок 5 лет.

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: Бемис Текник Электрик А.Ш. /Bemis Teknik Elektrik A.S.

Адрес изготовителя: Минераличавуш мх. Бурса Организе Санаи Бол. Ешил Кад. №31 Нилюфер, Бурса, Турция /
Minarelichavus mh. Bursa Organize Sanayi Bol. Yesil Cad. №31 Nilufer, Bursa, Tyrkey.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3,
эт. 5, пом. 1, ком. 3.

