НОВИНКИ

ГЕРМЕТИЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ WTB

Герметичные кабельные соединители серии WTB предназначены для подключения и распределения электрических проводников. Благодаря степени защиты от влаги и пыли IP68 и климатическому исполнению У2, соединители могут использоваться при неблагоприятных погодных условиях.

II класс защиты | –45..+40℃ | У2 | 5 лет | 2 года



Артикул	Номинальное (нормируемое) напряжение, В	Номинальный ток нагрузки, А	Номинальное поперечное сечение проводников, мм²	Допустимый диаметр подключаемого кабеля, мм	Количество контактов (полюсов)	Тип гермоввода	Количество вводов	Материал контактной части	Габариты, мм
WTB-WBS/04B	450	32A	0,5 ~ 4	8--12	5	M20s	2	Латунь	117x29
WTB-WBD/02B	450	24A	0,5 ~ 2,5	6--11	3	M20s	3	Латунь	128x66x25
WTB-WBD/03B	450	24A	0,5 ~ 2,5	6--11	3	M20s	4	Латунь	128x66x27
WTB-WBD/04B	450	24A	0,5 ~ 2,5	6--11	3	M20s	6	Латунь	159x124x25

www.wolta.ru
Контактный телефон: +7 (495) 532-23-23

WOLTA® Elc