


ПАСПОРТ

Наименование продукции (тип, марка, модель):

Кабель коаксиальный магистральный REXANT RG-11U, 75 Ом, CCS/Al/Al, бухта 305 м

Артикул: 01-3001, 01-3011, 01-3021*



Область применения и описание:

Кабель коаксиальный радиочастотный со вспененной полиэтиленовой изоляцией в ПВХ либо РЕ оболочке (в зависимости от модели) является важным элементом видео- и телевизионных систем, применяется в составе распределительных телевизионных сетей. Данный кабель используется для передачи высокочастотных аудио- и видеосигналов.

Технические характеристики:

Внутренний проводник: стальная проволока, плакированная медью

Диаметр внутреннего проводника: 1,63 мм

Диаметр по внутреннему диэлектрику: 7,1 +/- 0,2 мм

Диэлектрик: физически вспененный полиэтилен

Экран в виде сплошной алюминиевой фольги

Внешний проводник: из алюминиевой проволоки в виде оплетки

Диаметр проволоки экрана: 0,12 мм

Плотность оплетки: 83%

Наружный диаметр: 10,3 +/- 0,2 мм

Стальной трос (позиция 01-3021): 2,0 +/- 0,2 мм

Материал оболочки: ПВХ/полиэтилен (в зависимости от модели)

Цвет оболочки: белый/черный (в зависимости от модели)

Упаковка: бухта 305 метров

Электрические характеристики:

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (пределы допустимых значений 67-83)	Ом	75
ЕМКОСТЬ	пФ/м	52/-2
СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ	%	85
ЗАТУХАНИЕ ПРИ 20 °С:		
10 МГц	дБ/100 м	1,8
50 МГц	дБ/100 м	3,4
200 МГц	дБ/100 м	5,9
470 МГц	дБ/100 м	9,1

862 МГц	дБ/100 м	12,6
1000 МГц	дБ/100 м	13,9
1750 МГц	дБ/100 м	19,3
2150 МГц	дБ/100 м	21,6
2400 МГц	дБ/100 м	23,2
НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ	кВ	30,0

Правила и условия монтажа:

Извлеките кабель из упаковки. Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений.

Прокладка и монтаж кабеля должны производиться при температуре:

-5...+40°C для кабеля с ПВХ оболочкой

-10...+40°C для кабеля с РЕ оболочкой.

Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Рабочая температура -40...+60 °C.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °C.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: 25 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

