

## СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ПО ПРОТОКОЛУ DALI

НОВИНКА

Для управления светодиодным освещением в офисе, сфере торговли или для домашнего применения. Разработаны на базе профессионального международного стандарта DALI.



100 000  
часов службы



Гарантия  
5 лет

- Экономия электроэнергии за счет диммирования светильников и/или их отключения по расписанию
- Оптимизация организации освещения
- Комфорт пользователей
- Интеграция в общую систему автоматизации здания (BMS)
- Совместимы с оборудованием DALI различных производителей

Преимущества систем управления освещением IEK® по протоколу DALI:



В несколько раз дешевле  
аналогичных систем управления  
на других протоколах управления



Возможность интеграции в общую  
систему автоматизации здания  
(BMS)



Совместимость со стандартным  
оборудованием DALI различных  
производителей

## Ассортимент компонентов системы управления освещением IEK® по протоколу DALI



**Блок питания DALI 250 мА на DIN-рейку IEK®** – формирует на шине DALI необходимое напряжение в соответствии с требованиями стандарта.

LPS15-01-0300



**Реле DALI 500 Вт (1 контакт) 230 В IEK®** – включает/выключает группу светильников, управляемых по шине DALI.

LRD11-01-1-500



**1 Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125 мА пластик белый IEK®**

LDR12-01-0-0125-1-K01

**2 Диммер поворотный DALI (Broadcast) 125 мА стекло белый IEK®**

LDR12-01-0-0125-2-K01

Предназначены для управления одновременно всеми светильниками, находящимися в одной цепи. Встроенный блок питания.



**Диммер поворотный DALI (1 адрес) пластик белый IEK®** – для управления светильниками, находящимися в одной группе.

LDR12-01-0-1-K01



**Панель управления DALI (2 адреса) 4 кнопки пластик белый IEK®** – для управления двумя группами светильников. Функции: включение/выключение, диммирование.

LDR22-01-4-1-K01



НОВИНКА

**Программатор DALI USB IEK®** – для настройки оборудования и конфигурирования системы DALI на объекте.

LAD00-03-0-000-K03



НОВИНКА

**Шлюз DALI TCP/RTU на 64 устройства IEK®** – для интеграции сегмента системы управления освещением DALI в любую систему верхнего уровня.

LAD00-02-0-064-K03



НОВИНКА

**Датчик движения ДД 001 DALI ИК 360град 4х20м белый IEK®**  
**Датчик движения ДД 002 DALI ИК 360град 20м белый IEK®**  
Комбинированные датчики движения и освещенности с поддержкой протокола DALI. С овальной и круговой диаграммой направленности.

LDD11-001-0000-K01

LDD11-002-0000-K01



НОВИНКА

**Модуль сухих контактов DALI IEK®** – позволяет включить в сеть DALI механические выключатели любых брендов.

LAD00-04-0-000-K03