УНИВЕРСАЛЬНЫЕ LED-ПАНЕЛИ

- Энергоэффективная замена светильников с люминесцентными лампами
- Меньшая нагрузка на потолочную систему благодаря легкой конструкции
- Тип рассеивателя – призма, обеспечивает светопропускаемость 85-90 %
- Прочный стальной корпус
- Клеммная колодка в комплекте
- Высококачественный встроенный драйвер 185-260 В
- Простой монтаж



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА 90 ЛМ/ВТ

3 СПОСОБА МОНТАЖА

LED | **230 В** | **CRI >80** | **120°** | **IP20** | **+45° +1°** | **2 года**

АССОРТИМЕНТ

АРТИКУЛ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ГАБАРИТЫ, ММ
O42-001	36	3300	4000	595x595x19
O42-002	36	3300	6500	595x595x19





ДЛЯ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ОФИСОВ, МАГАЗИНОВ, ПРОИЗВОДСТВ, ОБЪЕКТОВ ЖКХ