СДЕЛАНО В РОССИИ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДСП04 УЛЬТРАПРОМ



ОСОБЕННОСТИ

- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000 К, 5000 К и 6500 К.
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или прозрачный с повышенной световой отдачей.
- Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- Установка накладным или подвесным способом.
- Герметичный кабельный ввод в комплекте.

Предназначены для общего освещения производственных и подсобных помещений с повышенным и нормальным содержанием пыли и влаги (производства, склады, парковки, автосервисы, мойки, гаражи, ЖКХ). Могут применяться для наружного освещения под навесом.



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
36	4800 (4400)	1262	124	85
54	7000 (6400)	1262	124	85
72	9000 (8600)	1262	124	85

*— С прозрачным рассеивателем (с матовым рассеивателем).

Косинусная КСС



PF >0.97

CRI≥85

Кп<1%

AC 184-264 В, 50 Гц

II класс защиты

–40...+45°C / +1...+45°C (с БАП)

У2 / УХЛ4 (с БАП)

IP65

100 000 ч

ДСП04-36-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000 К/5000 К/6500 К)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — прозрачный)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (0 — 1262x152x100 мм)

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Pro