6 Гарантийные обязательства:

6.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года при соблюдении правил эксплуатации.

6.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.

6.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

6.4 Номер партии и дату изготовления см. на упаковке в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ - год.

7 Гарантийный талон:

7.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись

IP20

(RU) **Изготовитель:** «ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед».
Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг,
404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун,
Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д,
пом. 1-Н, офис 115

Гарантия: 3 года.
Дату изготов.: (см. на упаковке).
Срок годности: не ограничен.

(BY) **Вытворца:** «ОПАЛТЕК (ГК) Лімітэд».
Флэт А, 9 Флор, Сэлвін Фэктори Білдынг,
404 Квун-Тонг Роўд, Квун-Тонг, Коулун,
Ганконг, Кітай.Зроблена ў Кітаі.

Ўпаўнаважаная арганізацыя (Імпарцёр):
ІП Кашкан Андрэй Алегавіч.
220025, г. Мінск, вул. Ясеніна д.34, кв. 25
Тэл: +375 (33) 366-33-70

Гарантыя: 3 гады.
Дату вырабу: (глядзі на ўпакоўцы).
Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

http://jazz-way.com

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ **PTC**

1 Назначение:

1.1 Строительно-монтажные клеммы **PTC** (далее СМК) рычажные предназначены для многоразового соединения одножильных и многожильных медных проводников, пружинные самозажимные клеммы предназначены для однократного соединения одножильных медных и алюминиевых (только для СМК с контактной пастой) проводников в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением до 450В.

1.2 СМК предназначены для использования внутри помещений. В случае использования вне помещений, СМК необходимо размещать в герметичных монтажных коробках со степенью защиты не ниже IP65. СМК используются в распределительных щитах и коробках, а также для подключения осветительного или иного оборудования.

1.3 По требованиям безопасности СМК соответствуют ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

2 Требования безопасности и эксплуатации

2.1 Монтаж изделия должен выполнять квалифицированный специалист с соответствующей группой допуска по электробезопасности с соблюдением требований нормативно-технической документации.

2.2 Монтаж СМК осуществлять только при отключенном электропитании.

2.3 Запрещается эксплуатировать СМК, имеющие механические повреждения корпуса.

2.4 Монтаж рычажных СМК:

2.4.1 Концы проводников, подлежащие соединению с помощью клеммы освободить от изоляции на длину 10-11 мм (информация о длине зачистки указана на корпусе клеммы).

2.4.2 Поднять рычаг клеммы, вставить проводник до упора в соответствующее гнездо изделия и опустить рычаг.

2.5 Монтаж самозажимных СМК:

2.5.1 Концы проводников, подлежащие соединению с помощью клеммы освободить от изоляции на длину 10-11 мм.

2.5.2 Вставить проводник до упора в соответствующее гнездо изделия.

3 Условия транспортировки и хранения:

3.1 Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

3.2 Хранение клемм осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С и относительной влажности не более 75% при +15°С. Допускается хранение клемм при относительной влажности воздуха 98% и температуре +25°С.

4 Утилизация:

4.1 Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

4.2 Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

5 Технические характеристики:

5.1 Рычажные клеммы

Наименование		РТС-2Р 222-412	РТС-3Р 222-413	РТС-5Р 222-415	РТС-2Р 221-412	РТС-3Р 221-413	РТС-5Р 221-415	РТС-2Р 462	РТС-3Р 463
Количество подключаемых проводников, шт.		2	3	5	2	3	5	2	3
Номинальное напряжение, В		450							
Номинальный ток, А		32						41	
Тип сечения присоединяемых проводников	Одножильный медный, жесткий, мм^2	0.08-2.5			0.14-2.5			0.5-6.0	
	Многожильный медный гибкий, мм^2	0.08-4.0			0.14-4.0			0.5-6.0	
Степень защиты, IP		IP20							
Цвет корпуса		Серый							
Рабочая температура, °С		-25...+85							
Материал	Корпус	Пластик							
	Контактная часть	Медь							
	Пружина	Сталь							

5.2 Проходные рычажные клеммы

Наименование		РТС-1Р 4211DIN	РТС-1Р 4211	РТС-2Р 4222	РТС-3Р 4233	РТС-1Р 4212	РТС-1Р 4213	РТС-2Р 4224	РТС-2Р 4226	РТС-3Р 4236
Количество подключаемых проводников, шт.		2 1 линия	2 1 линия	4 2 линии	6 3 линии	3 1 линия	4 1 линия	6 2 линии	8 2 линии	9 3 линии
Номинальное напряжение, В		450								
Номинальный ток, А		32								
Тип сечения присоединяемых проводников	Одножильный медный, жесткий, мм^2	0.08-2.5								
	Многожильный медный гибкий, мм^2	0.08-4.0								
Степень защиты, IP		IP20								
Цвет корпуса		Серый								
Рабочая температура, °С		-25...+85								
Материал	Корпус	Пластик								
	Контактная часть	Медь								
	Пружина	Сталь								

5.3 Пружинные быстрозажимные клеммы

Наименование		РТС-2Р 2273-202	РТС-3Р 2273-203	РТС-4Р 2273-204	РТС-5Р 2273-205	РТС-2Р 2273-242	РТС-3Р 2273-243	РТС-4Р 2273-244	РТС-5Р 2273-245
Количество подключаемых проводников, шт.		2	3	4	5	2	3	4	5
Номинальное напряжение, В		450							
Номинальный ток, А		24							
Тип сечения присоединяемых проводников	Одножильный медный и алюминиевый (только для СМК с контактной пастой), жесткий, мм^2	0.5-2.5							
Наличие контактной пасты		нет	нет	нет	нет	да	да	да	да
Степень защиты, IP		IP20							
Цвет корпуса		Серый							
Рабочая температура, °С		-25...+85							
Материал	Корпус	Пластик							
	Контактная часть	Медь							
	Пружина	Сталь							

5.4 Пружинные клеммы для осветительного оборудования

Наименование		РТС-2Р 823-1.5	РТС-3Р 823-1.5	РТС-2Р 823-2.5	РТС-3Р 823-2.5	РТС-2Р 224-101
Количество подключаемых проводников, шт.		2	3	2	3	1
Номинальное напряжение, В		450				400
Номинальный ток, А		5	5	10	10	24
Тип сечения присоединяемых проводников	Одножильный медный, жесткий, мм^2	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.5-2.5
	Многожильный медный гибкий, мм^2	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.5-2.5
Степень защиты, IP		IP20				
Цвет корпуса		Белый		Белый		Серый
Рабочая температура, °С		-25...+85				
Материал	Корпус	Пластик				
	Контактная часть	Медь				
	Пружина	Сталь				