

REXANT

КЛЕММЫ СМК

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА

Соединительные многоцветные строительно-монтажные клеммы СМК предназначены для подсоединения медных одножильных и многожильных проводников тонкого сечения. Широкая вариативность исполнений корпусов изделий обеспечивает их применение в самых разных областях электроэнергетики от монтажа бытовых светильников до сборки электрощитов на промышленных объектах.

Материал корпуса: полиамид 66. Рабочая температура: -40...+85 °C

- ✓ Низкий перегрев при пропускании номинальных токов.
- ✓ Улучшенная токовая проводимость зажимов за счет увеличения объема используемого металла.
- ✓ Быстрый монтаж за счет рычажкового зажима.
- ✓ Корпус выполнен из материалов, не поддерживающих горение.
- ✓ Гарантированная надежность соединений.

Рычажковые универсальные клеммы СМК

Являются наиболее простым и эффективным способом соединения проводов, отличаются удобными рычажками для комфортного соединения проводников.



Тип	Конструкция	Сечение	Артикул (серая)	Артикул (прозрачная)
CMK 222-412	2-проводная	0,08-2,5/4 мм²	07-5252-4	07-5252-1
CMK 222-413	3-проводная		07-5253-4	07-5253-1
CMK 222-415	5-проводная		07-5255-4	07-5255-1



- ✓ Удобная форма
- ✓ Гнездо для тестеров

Рычажковые универсальные компактные клеммы СМК (прозрачные)

Являются одним из быстрых, надежных и удобных способов монтажа проводников в условиях нехватки и ограничения пространства.



Тип	Конструкция	Сечение	Артикул
CMK 221-412	2-проводная	до 4,0 мм²	07-5202
CMK 221-413	3-проводная		07-5203
CMK 221-415	5-проводная		07-5205



- ✓ Экономия места 30% – компактная форма
- ✓ Широкие рычаги – удобный монтаж
- ✓ 2 гнезда для тестера

Экспресс-клеммы СМК

Являются одним из самых быстрых, надежных и удобных способов монтажа проводников в условиях нехватки места и ограничения площади. Клеммы с пастой укомплектованы специальным контактным гелем, который снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления.

NEW



Тип	Конструкция	Сечение	Цвет	Артикул (без пасты)	Артикул (с пастой)
CMK 2273-202/242	2-проводная	0.5-2.5 мм²	прозрачные	07-3211	07-3216
CMK 2273-203/243	3-проводная			07-3212	07-3217
CMK 2273-204/244	4-проводная			07-3213	07-3218
CMK 2273-205/245	5-проводная			07-3214	07-3219
CMK 2273-206/246	6-проводная			07-3209	07-3210
CMK 2273-208/248	8-проводная			07-3215	07-5230
CMK 773-302	2-проводная	до 2,5 мм²	серые	-	07-3020
CMK 773-304	4-проводная			-	07-3040
CMK 773-306	6-проводная			-	07-3060
CMK 773-308	8-проводная			-	07-3080



- ✓ Яркая цветовая разметка способствует визуальному различию клемм по количеству проводников
- ✓ Экономия места 50% – компактная форма
- ✓ Быстрый монтаж обеспечивается за счет пружинного способа соединения
- ✓ Прозрачные – контроль соединения
- ✓ Гнездо для тестеров

МНОГОРАЗОВЫЕ КЛЕММЫ ПРОХОДНОГО ТИПА

Предназначены для соединения и сращивания алюминиевых и медных проводников. Отличительной особенностью является разделение электрического контакта на несколько параллельных и изолированных между собой полюсов, что позволяет соединять пучки проводов с разными фазами.

Материал корпуса: полиамид 66. Рабочая температура: -40...+85 °C

- ✓

Каждый проводник имеет отдельную фазу подключения, изолированную от других перегородкой
- ✓

Возможность соединения/ответвления алюминиевых и медных проводников

NEW

Являются наиболее простым способом для сращивания проводников.

Тип	Конструкция	Сечение	Артикул
CMK 222-421	1 полюс	0,08-4 мм²	07-5240
CMK 222-422	2 полюса		07-6263-2
CMK 222-423	3 полюса		07-6263-3

32 A

24 A

✓

Легкая установка

✓

Гнездо для тестера

NEW

Предназначены для установки на плоскую монтажную поверхность или в монтажную коробку.

Тип	Конструкция	Сечение	Артикул
CMK 222-421P	1 полюс	0,08-4 мм²	07-6261
CMK 222-422P	2 полюса		07-6262
CMK 222-423P	3 полюса		07-6263
CMK 222-424P	4 полюса		07-6264
CMK 222-425P	5 полюсов		07-6265

32 A

24 A

✓

Легкая установка

✓

Гнездо для тестера

NEW

Предназначены для разделения электрического контакта на несколько проводников. Используются для соединения нескольких двух- и трехфазных проводов в один. Каждый полюс/фаза подключения имеет отдельный цвет рычажков для удобства использования.

Тип	Конструкция	Вывод на полюс	Артикул
CMK 2x2	2 полюса	2	07-5235
CMK 2x3	2 полюса	3	07-5234
CMK 3x2	3 полюса	2	07-5233
CMK 3x3	3 полюса	3	07-5232

32 A

24 A

✓

Легкая установка

✓

Гнездо для тестера

NEW

Предназначены для установки на специальную DIN-рейку 7/35 мм, что упрощает их использование при сборке электротехнических шкафов.

Тип	Конструкция	Сечение	Артикул
CMK 222-421D	1-полюсная	0,08-4 мм²	07-6263-1
CMK 222-422D	2-полюсная		07-5239
CMK 222-423D	3-полюсная		07-5238
CMK 222-424D	4-полюсная		07-5237
CMK 222-425D	5-полюсная		07-5236

32 A

24 A

✓

Гнездо для тестера

✓

Крепление на DIN-рейку

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ CMK ДЛЯ СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Обладают уменьшенными габаритами и удобной пружинной клавишей, предназначены для соединения проводников сечением до 2,5 мм² при подключении осветительного оборудования. Возможность соединения/ответвления комбинаций алюминиевых и медных проводников. Идеальны при монтаже потолочных светильников и люстр.

Материал корпуса: полиамид 66. Рабочая температура: -25...+105 °C

Тип	Конструкция вход/выход	Сечение	Цвет	Артикул
CMK 224-101	○ - 1 жесткий провод □ - 1 гибкий провод	(1,0-2,5)/ (0,5-2,5) мм²	серая	07-2401
CMK 224-112	○ - 2 жестких провода □ - 1 гибкий провод		белая	07-2411
CMK 224-201	□ - 1 гибкий провод □ - 1 гибкий провод		серая	07-2402

24 A

24 A

✓

Низкий перегрев

✓

Улучшенная токовая проводимость зажимов

✓

Компактный размер

НАС ВЫБИРАЮТ, ПОТОМУ ЧТО

- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПО ТИПОИСПОЛНЕНИЯМ
- АКТУАЛЬНЫЙ ТОВАР
- ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
- ВЫСОКООБОРАЧИВАЕМЫЕ ТОВАРЫ