

Camelion[®]

**СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ**



KD-902 C01, KD-902 C02, KD-902 C11

Инструкция по эксплуатации

Светильник светодиодный настольный Camelion, артикулы **KD-902 C01; KD-902 C02; KD-902 C11.**

Назначение и область применения

Портативная LED лампа Camelion KD-902 — стильный и современный источник освещения, сочетающий в себе эстетику, функциональность и удобство. Модель выполнена в сдержанном дизайне с лаконичными формами, что позволяет ей органично вписываться в интерьеры самых разных стилей. LED лампа идеально подходит для гостиной и кухни, спальни и детской комнаты, прихожей и рабочего кабинета, модного ресторана, бара или кафе. Благодаря своим компактным габаритам и автономной работе, лампа станет идеальным выбором как для домашнего использования, так и для оформления коммерческих пространств. Удобство использования – одно из главных преимуществ этого светильника. Благодаря беспроводной технологии и встроенному аккумулятору на 1200мА·ч, вы можете наслаждаться уютом и комфортом в любом месте и в любое время. В комплекте идет USB провод с портом Type-C длиной 80 см, что делает использование светильника еще более удобным. Дополнительным преимуществом этой светодиодной лампы служит встроенный сенсор с плавной регулировкой яркости и цветовой температуры в диапазоне от 3000-6000K. Вы можете легко настроить освещение под себя и создать нужную атмосферу. Корпус лампы изготовлен из прочного металла с порошковым окрашиванием. Плафон светильника оборудован качественным акриловым рассеивателем, равномерно распределяющим свет, что позволяет создать уютную атмосферу. Благодаря цилиндрической форме и устойчивому квадратному основанию, лампа занимает минимум пространства, но при этом эффективно освещает нужную зону. Светильник имеет степень защиты IP20, что делает его безопасным для эксплуатации в сухих помещениях.

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение 5В, 2А
- Потребляемая мощность 3 Вт
- Световой поток 250 лм
- Цветовая температура 3000K-6000K
- Изменения яркости плавное диммирование
- Срок службы светодиода >30 000 часов
- Емкость аккумулятора 1200мА·ч
- Температура эксплуатации +1°...+40°С
- Длина провода питания 800 мм
- Материал металл, рассеиватель акрил
- Степень защиты IP20
- Класс электрозащиты класс III
- Размер изделия смотри на индивидуальной упаковке

Комплектность: светильник настольный, сетевой адаптер, инструкция, индивидуальная упаковка.
Правила и условия монтажа: светильник не требует специального монтажа и устанавливается на горизонтальную поверхность.

Подключение: светильник работает от встроенного аккумулятора. Время работы 2-4 часа, полная зарядка светильника 2 часа. Заряд через USB кабель с разъемом Type-C.

Пуск и введение в эксплуатацию

Распакуйте светильник, убедитесь в отсутствии повреждений светильника и USB-адаптера

1. Соедините стойку с основанием светильника
2. Соедините верхнюю и нижнюю части стойки
3. Соедините плафон со стойкой

Все части изделия вкручиваются благодаря внутренней резьбе.

Возможные неисправности и пути устранения

Если светильник не работает:

- Проверьте, заряжен ли аккумулятор, при необходимости, зарядите изделие.
- Если работоспособность светильника не восстановилась, обратитесь к квалифицированному специалисту для устранения неисправности.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Правила и условия хранения, перевозки и утилизации

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

Срок службы изделия:

Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

Ограничения в использовании: использовать по прямому назначению

- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что провод питания отключен от сетевого адаптера.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Правила продажи изделия: продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяца со дня продажи изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.


Сведения о сертификации:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 037/2016, ТР ТС 020/2011.

Изделие промаркировано единым знаком обращения ЕАС. Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте www.camelion.ru

<u>Дата выпуска:</u> (Date of production)	01 / 2026	<u>Дата продажи:</u> (Date of sale)	(дата, подпись продавца, штамп магазина)
--	-----------	--	--

Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:
Произведено для торговой марки CAMELION®
Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник ЛТд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай.
Импортёр / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертрейд», 109052, г. Москва, внутр. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, Рязанский проспект, д. 3Б, помещ. 7/3.



5В, 2А