General Lighting Systems

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ GLS-PREMIUM 24 ВОЛЬТ



ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА:

- **Узкие ленты** шириной **от 3-х мм** (S3, S4, S5)
- Ленты с резистором **внутри** (LCRI) и снаружи (LCRO) - с кратностью резки в **1 диод**



ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ:

- Высокоэффективные светодиоды последнего поколения кратностью 120-240 шт/м
- Усиленная подложка шириной 3-10 мм
- Индекс светопередачи CRI>90
- 3М скотч (300 LSE)
- Провода с обеих сторон ленты
- До 16 часов в сутки бесперебойной работы

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Кол-во диодов на 1 м	Цветовая температура	Ширина подложки, мм	Кратность резки, диодов/мм
GLS-2835-120-10-24-S3-IP20-PRM-3	502153	10	120	3000K	3	6/50
GLS-2835-120-10-24-S3-IP20-PRM-4	502154	10	120	4500K	3	6/50
GLS-2835-120-10-24-S3-IP20-PRM-6	502155	10	120	6500K	3	6/50
GLS-2835-120-10-24-S4-IP20-PRM-3	502163	10	120	3000K	4	6/50
GLS-2835-120-10-24-S4-IP20-PRM-4	502164	10	120	4500K	4	6/50
GLS-2835-120-10-24-S4-IP20-PRM-6	502156	10	120	6500K	4	6/50
GLS-2216-120-9.6-24-S4-IP20-PRM-3	502553	9,6	120	3000K	4	6/50
GLS-2216-120-9.6-24-S4-IP20-PRM-4	502554	9,6	120	4500K	4	6/50
GLS-2216-120-9.6-24-S4-IP20-PRM-6	502555	9,6	120	6500K	4	6/50
GLS-2835-120-9.6-24-S5-IP20-LCRO-PRM-3	502193	9,6	120	3000K	5	1 диод
GLS-2835-120-9.6-24-S5-IP20-LCRO-PRM-4	502194	9,6	120	4500K	5	1 диод
GLS-2835-120-9.6-24-S5-IP20-LCRO-PRM-6	502195	9,6	120	6500K	5	1 диод
GLS-2835-180-16-24-S5-IP20-PRM-3	502253	16	180	3000K	5	6/33,33
GLS-2835-180-16-24-S5-IP20-PRM-4	502254	16	180	4500K	5	6/33,33
GLS-2835-180-16-24-S5-IP20-PRM-6	502255	16	180	6500K	5	6/33,33
GLS-2835-240-22-24-S5-IP20-PRM-3	502263	22	240	3000K	5	6/25
GLS-2835-240-22-24-S5-IP20-PRM-4	502264	22	240	4500K	5	6/25
GLS-2835-240-22-24-S5-IP20-PRM-6	502265	22	240	6500K	5	6/25
GLS-2835-160-10-24-S5-IP20-LCRI-PRM-3	502273	10	160	3000K	5	1 диод
GLS-2835-160-10-24-S5-IP20-LCRI-PRM-4	502274	10	160	4500K	5	1 диод
GLS-2835-160-10-24-S5-IP20-LCRI-PRM-6	502275	10	160	6500K	5	1 диод
GLS-2835-120-9.6-24-IP20-LCRO-PRM-3	502190	9,6	120	3000K	8	1 диод
GLS-2835-120-9.6-24-IP20-LCRO-PRM-4	502191	9,6	120	4500K	8	1 диод
GLS-2835-120-9.6-24-IP20-LCRO-PRM-6	502192	9,6	120	6500K	8	1 диод
GLS-2835-240-19.2-24-IP20-LCRO-PRM-3	502196	19,2	240	3000K	10	1 диод
GLS-2835-240-19.2-24-IP20-LCRO-PRM-4	502197	19,2	240	4500K	10	1 диод
GLS-2835-240-19.2-24-IP20-LCRO-PRM-6	502198	19,2	240	6500K	10	1 диод

IP20 CRI >90 24V BIN

Гарантия 3 года www.sones.ru info@sones.ru

General Lighting Systems

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ GLS-COB 24 ВОЛЬТ



ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА:

- **Узкие ленты** шириной **5 мм** (S5)
- Ленты FRC с возможностью **«свободной резки»**



ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ COB (CHIP ON BOARD):

- Отсутствие пайки и пластикового корпуса диода
- Более устойчивое соединение
- Минимальный риск обрыва контактов при изгибе ленты
- Увеличенный угол рассеивания (до 180 градусов)
- Равномерное сечение по всей длине

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Кол-во диодов на 1 м	Цветовая температура	Ширина подложки, мм	Кратность резки, диодов/мм
GLS-COB-400-10-24-S5-IP20-3	502907	10	400	3000K	**5**	20/50
GLS-COB-400-10-24-S5-IP20-4	502917	10	400	4500K	**5**	20/50
GLS-COB-400-10-24-S5-IP20-6	502927	10	400	6500K	**5**	20/50
GLS-COB-528-12-24-FRC-3	502908	12	528	3000K	8	**Свободный рез**
GLS-COB-528-12-24-FRC-4	502918	12	528	4500K	8	**Свободный рез**
GLS-COB-528-12-24-FRC-6	502928	12	528	6500K	8	**Свободный рез**

IP20 CRI >90 24V

Гарантия 3 года www.sones.ru info@sones.ru