



## Аккумуляторный светодиодный налобный фонарь OPT-H09-ACCU

Надежный налобный фонарь с тремя режимами работы и высокой степенью защиты от пыли и влаги – отличное решение для использования в путешествиях, туристических походах и домашних условиях.

|                               |                             |                           |                   |                               |                          |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|
| степень защиты<br><b>IP54</b> | Li-Ion<br>500 мА·ч<br>3,7 В | дальность<br><b>270 м</b> | зарядка<br>от USB | -20...<br>+60 °С<br>рабочая t | гарантия<br><b>1 год</b> |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|

- ▶ 3 режима работы: луч 100% и 50% яркости, мерцание
- ▶ Емкий Li-Ion аккумулятор обеспечивает до 7 часов автономной работы в режиме луч 50%
- ▶ Кабель USB A/Type-C длиной 30 см поставляется в комплекте
- ▶ Световая индикация заряда на корпусе
- ▶ USB-порт с защитной резиновой крышкой
- ▶ Наклоняемый корпус из АБС-пластика защищен от пыли и влаги, степень защиты IP54
- ▶ Эластичные ремни оголовья регулируются по размеру

| Режим работы | Дальность свечения, м | Световой поток, лм | Автономная работа, ч |
|--------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Луч 100%     | 270                   | 70                 | 3,5                  |
| Луч 50%      | 150                   | 44                 | 7                    |
| Мерцание     | —                     | —                  | 9                    |



| Код продукта | Источник питания             | Источник света | Размер, мм   | Кол-во шт. в коробке | Штрихкод        |
|--------------|------------------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| OPT-H09-ACCU | Li-Ion 14500 3,7 В, 500 мА·ч | 1 LED, 1 Вт    | 45 x 60 x 72 | 240/60/1             | 4650230 90914 5 |