СДЕЛАНО В РОССИИ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДСП14 STD



ОСОБЕННОСТИ

- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или прозрачный с повышенной световой отдачей
- Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы — не менее 40000 часов
- Модификации с блоком аварийного питания на 1 час
- Установка накладным или подвесным способом при помощи металлических клипс
- В комплекте 2 герметичных кабельных ввода

Предназначены для освещения помещений с высокими требованиями к пылевлагозащите и различными условиями эксплуатации: производственные и складские помещения, автосервисы, парковки, бытовые и хозяйственные постройки и т. д.



Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
32	4300 (4100)	1262	124	85
36	4800 (4400)	1262	124	85
54	7000 (6400)	1262	124	85

*— С прозрачным рассеивателем (с матовым рассеивателем).

Косинусная КСС



PF >0,9

CRI≥80

Кп<5%

AC 230 В, 50 Гц

I I класс защиты

–20...+45°C / +1...+45°C (с БАП)

У2 / УХЛ4 (с БАП)

IP65

40 000 ч

ДСП14-36-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — прозрачный)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 4 — БАП EM1 (1 час))
- габариты (0 — 1262x124x85 мм)

3 года ГАРАНТИИ

www.wolta.ru

WOLTA Std