СДЕЛАНО В РОССИИ

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ДСП01 ПРОМ



ОСОБЕННОСТИ

- Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000 К, 5000 К и 6500 К.
- Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью.
- Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- Установка накладным или подвесным способом.
- Герметичный кабельный ввод в комплекте.

Предназначены для общего освещения производственных и подсобных помещений с повышенным и нормальным содержанием пыли и влаги (производства, склады, парковки, автосервисы, мойки, гаражи, ЖКХ). Могут применяться для наружного освещения под навесом.

PF		
>0.97	CRI≥85	Кп<1%
AC 184-264 В, 50 Гц	II класс защиты	–40...+45°C / +1...+45°C**
У2 / УХЛ4*	IP65	100 000 ч



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
36	4500	1270	152	100
54	6500	1270	152	100
72	9000	1270	152	100

Косинусная КСС



ДСП01-36-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000 К/5000 К/6500 К)
- рассеиватель (1 — матовый)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
- габариты (0 — 1270x152x100 мм)

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

*— Климатическое исполнение для светильников с БАП.
**— Диапазон рабочих температур для светильников с БАП.

www.wolta.ru

WOLTA Pro