НОВИНКИ

ГЕРМЕТИЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ WTB

Герметичные кабельные соединители серии WTB предназначены для подключения и распределения электрических проводников. Благодаря степени защиты от влаги и пыли IP68 и климатическому исполнению У2, соединители могут использоваться при неблагоприятных погодных условиях.

II класс защиты | –45..+40℃ | У2 | 5 лет | 2 года

WTB-WBS/02B
Материал корпуса: полиамид 66/PA66.
Винтовой зажим.



WTB-WBS/03B
Материал корпуса: полиамид 66/PA66.
Рычажный зажим.



WTB-WBD/01B
Материал корпуса: полиамид 66/PA66.
Рычажный зажим.



WTB-WBQ/01B
Материал корпуса: поликарбонат/PC.
Винтовой зажим.



IP68

WTB-WBQ/02B
Материал корпуса: поликарбонат/PC.
Винтовой зажим.



Артикул	Номинальное (нормируемое) напряжение, В	Номинальный ток нагрузки, А	Номинальное поперечное сечение проводников, мм^2	Допустимый диаметр подключаемого кабеля, мм	Количество контактов (полюсов)	Тип гермоввода	Количество вводов	Материал контактной части	Габариты, мм
WTB-WBS/02B	450	17,5A	0.5 ~ 1.5	5-9	3	PG9	2	Латунь	70x19.5
WTB-WBS/03B	450	24A	0.5 ~ 2.5	6-11	3	M20s	2	Латунь	94x25
WTB-WBD/01B	450	24A	0.5 ~ 2.5	6-11	3	M20s	3	Латунь	128x86.5x26
WTB-WBQ/01B	450	24A	0.5 ~ 2.5	6-11	3	M20s	5	Латунь	162x108x38
WTB-WBQ/02B	450	24A	0.5 ~ 2.5	6-11	3	M20s	6	Латунь	162x108x38

www.wolta.ru
Контактный телефон: +7 (495) 532-23-23

WOLTA® Elc