



12. Гарантийный талон

Светильники светодиодные серии LED 595 торговой марки TDM ELECTRIC изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов ТР ТС 004/20112011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации согласно ТУ 27.40.25-062-19229449-2021. Информацию об обязательном подтверждении соответствия товара можно найти на сайтах www.tdme.ru, www.new.tdme.ru.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « ____ » _____ 20 ____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____

Штамп продающей организации _____

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Произведено в России ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647.
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Морозова». Адрес: 117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, 6 этаж, офис 647. Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623280, Россия, Свердловская область, городской округ Ревда, город Ревда, улица Комбинатская, здание 3/2.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайтах www.tdme.ru, www.new.tdme.ru.

Светильники светодиодные серии LED 595 Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники светодиодные серии LED 595 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – Светильники) предназначены для общего освещения помещений общественных, администра-

тивных зданий и сооружений, а также других аналогичных помещений. Светильники изготавливаются в климатическом УХЛ4. Диапазон рабочих температур от +1 до +35 °С.

2. Основные технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Коэффициент пульсации / Коэффициент мощности	менее 1% / 0,90
Цветовая температура, К / Индекс цветопередачи, Ra	6000 / >80
Класс светораспределения / Кривая силы света	П / Д
Ресурс работы светильника, ч	>36 000
Срок службы, лет	10

3. Ассортимент

3.1. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент светильников

Артикул	Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток LED модуля, лм*
SQ0329-1032	Светодиодный светильник "Колотый лёд" LED 595 4000лм 40Вт 6000K 595x595 TDM	40±5%	4000±10%

Артикул	Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток LED модуля, лм*
SQ0329-1033	Светодиодный светильник "Призма" LED 595 4000лм 40Вт 6000K 595x595 TDM	40±5%	4000±10%

* Данные приведены при температуре окружающей среды +25 °С. Температура в точке пайки +50 °С.

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

5. Указания по эксплуатации и мерам безопасности

5.1. Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

5.2. Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в п. 2, запрещается.

6. Устройство светильника

6.1. Корпус светильника изготовлен из листовой стали, окрашенной порошковой краской белого цвета, с установленным на нём источником питания и светодиодными

модулями, соединёнными проводами внутреннего монтажа. В корпусе имеются направляющие для установки рассеивателя с планкой для его фиксации.

7. Инструкция по монтажу

7.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.

7.2. Соедините сетевые провода с клеммной колодкой в изделии, либо с проводами, выведенными из корпуса.

7.3. Для заземления изделия используется резьбовая втулка с винтом либо заземляю-

щая клемма.

7.4. Для накладного крепления снимите рассеиватель, закрепите основание четырьмя дюбель-гвоздями, установите рассеиватель обратно.

7.5. Включите питание.

8. Условия транспортирования и хранения

8.1. Перевозить в закрытом транспорте в упаковке изготовителя, не допускать намокания.

8.2. Изделие должно храниться в закрытом,

сухом, защищенном от влаги помещении при отсутствии в воздухе кислых, щелочных и других вредных примесей.

9. Сведения об утилизации

9.1. После окончания срока эксплуатации изделие подлежит специальной утилизации отдельно от бытового мусора. Изделие

необходимо сдать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода платных услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия существенна для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

10.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

10.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.4. Производитель оставляет за собой право

вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

10.5. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

10.6. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихий, пожар, молния и т. п.).

11. Ограничение ответственности

11.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения

правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

11.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

11.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

Артикул	Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток LED модуля, лм*
SQ0329-1033	Светодиодный светильник "Призма" LED 595 4000лм 40Вт 6000K 595x595 TDM	40±5%	4000±10%

* Данные приведены при температуре окружающей среды +25 °С. Температура в точке пайки +50 °С.

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Упаковочная коробка – 1 шт.

5. Указания по эксплуатации и мерам безопасности

5.1. Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

5.2. Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в п. 2, запрещается.

6. Устройство светильника

6.1. Корпус светильника изготовлен из листовой стали, окрашенной порошковой краской белого цвета, с установленным на нём источником питания и светодиодными

модулями, соединёнными проводами внутреннего монтажа. В корпусе имеются направляющие для установки рассеивателя с планкой для его фиксации.

7. Инструкция по монтажу

7.1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.

7.2. Соедините сетевые провода с клеммной колодкой в изделии, либо с проводами, выведенными из корпуса.

7.3. Для заземления изделия используется резьбовая втулка с винтом либо заземляю-

щая клемма.

7.4. Для накладного крепления снимите рассеиватель, закрепите основание четырьмя дюбель-гвоздями, установите рассеиватель обратно.

7.5. Включите питание.

8. Условия транспортирования и хранения

8.1. Перевозить в закрытом транспорте в упаковке изготовителя, не допускать намокания.

8.2. Изделие должно храниться в закрытом,

сухом, защищенном от влаги помещении при отсутствии в воздухе кислых, щелочных и других вредных примесей.

9. Сведения об утилизации

9.1. После окончания срока эксплуатации изделие подлежит специальной утилизации отдельно от бытового мусора. Изделие

необходимо сдать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода платных услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия существенна для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

10.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

10.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.4. Производитель оставляет за собой право

вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

10.5. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

10.6. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихий, пожар, молния и т. п.).

11. Ограничение ответственности

11.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения

правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

11.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

11.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.



12. Гарантийный талон

Светильники светодиодные серии LED 595 торговой марки TDM ELECTRIC изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов ТР ТС 004/20112011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"; действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации согласно ТУ 27.40.25-062-19229449-2021. Информацию об обязательном подтверждении соответствия товара можно найти на сайтах www.tdme.ru, www.new.tdme.ru.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « ____ » _____ 20 ____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____

Штамп продающей организации _____

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Произведено в России ООО «ТДМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647.
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Морозова». Адрес: 117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, 6 этаж, офис 647. Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623280, Россия, Свердловская область, городской округ Ревда, город Ревда, улица Комбинатская, здание 3/2.

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайтах www.tdme.ru, www.new.tdme.ru.

Светильники светодиодные серии LED 595 Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Светильники светодиодные серии LED 595 торговой марки TDM ELECTRIC (далее – Светильники) предназначены для общего освещения помещений общественных, административных зданий и сооружений, а также других аналогичных помещений. Светильники изготавливаются в климатическом УХЛ4. Диапазон рабочих температур от +1 до +35 °С.

2. Основные технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников приведены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Питающее напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Коэффициент пульсации / Коэффициент мощности	менее 1% / 0,90
Цветовая температура, К / Индекс цветопередачи, Ra	6000 / >80
Класс светораспределения / Кривая силы света	П / Д
Ресурс работы светильника, ч	>36 000
Срок службы, лет	10

3. Ассортимент

3.1. Ассортимент светильников представлен в таблице 2.

Таблица 2. Ассортимент светильников

Артикул	Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток LED модуля, лм*
SQ0329-1032	Светодиодный светильник "Колотый лёд" LED 595 4000лм 40Вт 6000K 595x595 TDM	40±5%	4000±10%