

# СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ

**STEKKER**  
НАДЁЖНЫЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ



Серия LD

[Серия на сайте](#)

## НОВИНКИ



LD-Y731M  
арт. 50350



LD-Y733M  
арт. 50351




LD-Y734M  
арт. 50352



LD-Y870M  
арт. 50355



материал корпуса  
не поддерживает  
горение



сердечник представляет  
собой профилированные  
под типоразмер кабеля  
плашки, затягивающиеся  
болтами



оцинкованные  
плашечные зажимы

## О продукте:

Сжим ответвительный предназначен для ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов напряжением до 660В, с предварительным снятием изоляции на месте установки, без разрезания проводника.

## Применение:

- В промышленных электроустановках
- На объектах электроснабжения
- В щитах, сборках

## Доп. характеристики:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Цвет                      | черный |
| Материал корпуса          | ПВХ    |
| Материал контактной части | сталь  |
| Степень защиты            | IP20   |

| Модель              | LD-Y731M                | LD-Y733M               | LD-Y734M              | LD-Y739M                | LD-Y859M              | LD-Y870M               | LD-Y871M               | LD-Y872M               |
|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Артикул             | 50350                   | 50351                  | 50352                 | 50353                   | 50354                 | 50355                  | 50356                  | 50357                  |
| Сечение магистрали  | 4-10 мм <sup>2</sup>    | 16-35 мм <sup>2</sup>  | 16-35 мм <sup>2</sup> | 4-10 мм <sup>2</sup>    | 50-70 мм <sup>2</sup> | 95-150 мм <sup>2</sup> | 95-150 мм <sup>2</sup> | 95-150 мм <sup>2</sup> |
| Сечение ответвителя | 1,5-2,5 мм <sup>2</sup> | 1,5-10 мм <sup>2</sup> | 16-25 мм <sup>2</sup> | 1,5-2,5 мм <sup>2</sup> | 4-35 мм <sup>2</sup>  | 16-50 мм <sup>2</sup>  | 50-95 мм <sup>2</sup>  | 90-120 мм <sup>2</sup> |