# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

## АВАРИЙНЫЙ ULR-E50

Предназначен для указания направления эвакуации из помещений во время аварийных отключений электросети.

Режим работы светильника **AC/DC.**

**Подвесной монтаж** на стену или потолок.

Широкий диапазон напряжений **85–265 В** *(3 часа автономной работы).*

**Индикатор заряда**, автономной работы, исправности.

3/1,5 Вт

300/160 ЛМ

Li-ion 3,7 В/ 1200 мА·ч

ГАРАНТИЯ 24 Месяца

НОВИНКА!

Uniel



# СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ULR-E50

Светодиодный аварийный светильник ULR-E50 предназначен для указания направления эвакуации из помещений при возникновении чрезвычайных ситуаций и аварийном отключении напряжения в электрической сети.







**Режим «AC/DC»** —светильник включен в режим AC 300 лм при подключении к сети 220 В 50 Гц и при аварийном отключении электрической сети переходит в режим DC 160 лм.

**Режим «DC»** — при отключенном питании сети 220 В 50 Гц светильник включается в режим 160 лм от аккумуляторной батареи, при подключении к сети 220 В 50 Гц светильник выключен.

**Значения индикаторного светодиода:**

Красный – подключено питание, режим заряд;

Зеленый – светильник полностью заряжен;

**Нет света** – аккумулятор отключен;

**Состав комплекта:** светильник светодиодный аварийного освещения, наклейка ВЫХОД 2 шт., монтажная планка, саморезы 2 шт., дюбели 2 шт., инструкция по эксплуатации / гарантийный талон.









85-265 В 50/60 Гц | 6500 К | Ra >90 | Li-ion 3,7 В/ 1200 мА·ч | IP40 | 3 часа автономной работы | +45° +10° | 30000 часов службы | Гарантия 24 месяца

| Наименование | Код для заказа | Режим работы светильника | Мощность основное освещение **AC** | Мощность аварийный режим **DC** | Световой поток основное освещение **AC** | Световой поток аварийный режим **DC** | Цветовая температура | Свет | Материал корпуса | Габаритные размеры | Тип индивидуальной упаковки | Транспортная упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Вт** | **Вт** | **лм** | **лм** | **К** | | | **мм** | | **шт.** |
| ULR-E50-3W/6500K WHITE ВЫХОД/EXIT S01 | UL-00013396 | AC/DC | 3 | 1,5 | 300 | 160 | 6500 | дневной | АБС пластик/Акрил | 350×x180×25 | картон | 20 |

# НАКЛЕЙКИ ДЛЯ МОДЕЛИ ULR-E50

*В комплект не входят, приобретаются отдельно

| Пример | Модель | Код | Материал | Размер стикера | | | Транспортная упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | длина | ширина | высота | шт. |
|  | UFS-ULR-E50 ГИДРАНТ | UL-00013403 | ПВХ | 338 | 138 | 1 | 50 |
|  | UFS-ULR-E50 ВЫХОД НАПРАВО | UL-00013401 | ПВХ | 338 | 138 | 1 | 50 |
|  | UFS-ULR-E50 ВЫХОД НАЛЕВО | UL-00013402 | ПВХ | 338 | 138 | 1 | 50 |
|  | UFS-ULR-E50 ВЫХОД НАЗАД/ВНИЗ | UL-00013400 | ПВХ | 338 | 138 | 1 | 50 |
|  | UFS-ULR-E50 ВЫХОД ВПЕРЕД/ВВЕРХ | UL-00013399 | ПВХ | 338 | 138 | 1 | 50 |
|  | UFS-ULR-E50 ВЫХОД ВЛЕВО/ВВЕРХ | UL-00013549 | ПВХ | 338 | 138 | 1 | 50 |
|  | UFS-ULR-E50 ВЫХОД ВПРАВО/ВНИЗ | UL-00013550 | ПВХ | 338 | 138 | 1 | 50 |
|  | UFS-ULR-E50 АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД | UL-00013397 | ПВХ | 338 | 138 | 1 | 50 |
|  | UFS-ULR-E50 ТУАЛЕТ | UL-00013551 | ПВХ | 338 | 138 | 1 | 50 |