ЗАЖИМ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЗПН 1500Р ДЛЯ РАЗБОРНОГО КОПМ 1500

НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ СИП-2 НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОРАХ

НОВИНКА



iek.ru

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Дорожное строительство
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Электрики
- Розница

Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах.

ЗАЖИМ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЗПН 1500Р ДЛЯ РАЗБОРНОГО КОПМ 1500

Используется для крепления изолированной нулевой несущей жилы (СИП-2) на промежуточных опорах с помощью комплекта промежуточной подвески КОПМ 1500 разборного IEK (арт. UKD-31-16-95). Подвижное соединение позволяет зажиму двигаться в продольном и поперечном направлениях.

Зажим изготовлен из полимера, укрепленного стекловолоконной структурой, устойчив к ультрафиолетовому излучению и погодно-климатическим условиям.



- **Монтаж зажима выполняется без помощи инструмента**
- **Зажим имеет «звено ограниченной прочности» для предотвращения разрыва провода при возникновении чрезмерной нагрузки**

Технические характеристики	
Сечение удерживаемых СИП, мм²	25...95
Температура эксплуатации, °С	-60...+50
Максимальная растягивающая нагрузка, Н	12 000
Климатическое исполнение	УХЛ1

Наименование	Артикул
Зажим промежуточный ЗПН 1500Р для разборного КОПМ 1500 (PS 1500)	UZP40-025-095-1200