



Светодиодные энергосберегающие лампы общего освещения Navigator серии NLL-PROMOPACK в выгодной розничной упаковке по 3 и 5 штук. Идеально подходят к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп, работают в широком диапазоне входных напряжений.



отсутствие пульсаций



индекс цветопередачи >80



диапазон рабочих температур -40...+40 °C



срок службы 30000 часов



гарантия 24 месяца

- Выгодная групповая упаковка
- Устойчивость к перепадам напряжения: надежный драйвер обеспечивает стабильную работу лампы в широком диапазоне входных напряжений 90–240 В
- Надежные светодиоды с высокой эффективностью 100 лм/Вт
- Радиатор из композитного материала на основе теплорассеивающего пластика и алюминия способствует увеличению срока службы лампы

Код продукта	Розничная упаковка, шт.	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
A60										
NLL-A60-13-230-2.7K-E27-PACK3	3	13	90–240	2700	1300	E27	270°	60 x 119	3/12/120	4650230 95318 6
NLL-A60-13-230-4K-E27-PACK3	3	13	90–240	4000	1300	E27	270°	60 x 119	3/12/120	4650230 95319 3
NLL-A60-15-230-2.7K-E27-PACK3	3	15	90–240	2700	1500	E27	270°	60 x 128	3/12/120	4650230 95320 9
NLL-A60-15-230-4K-E27-PACK3	3	15	90–240	4000	1500	E27	270°	60 x 128	3/12/120	4650230 95321 6
C37										
NLL-C37-8-230-2.7K-E27-FR-PACK3	3	8	90–240	2700	800	E27	220°	37 x 100	3/12/120	4650230 95322 3
NLL-C37-8-230-4K-E27-FR-PACK3	3	8	90–240	4000	800	E27	220°	37 x 100	3/12/120	4650230 95323 0
NLL-03-01	3	8	90–240	2700	800	E14	220°	37 x 100	3/12/120	4650230 95489 3
NLL-03-02	3	8	90–240	4000	800	E14	220°	37 x 100	3/12/120	4650230 95490 9
GX53										
NLL-GX53-10-230-4K-PACK5	5	10	90–240	4000	1000	GX53	120°	74 x 27	5/20/120	4650230 95324 7
MR16										
NLL-MR16-8-230-4K-GU5.3-PACK5	5	8	90–240	4000	800	GU5.3	100°	50 x 52	5/20/200	4650230 95325 4