Uniel®

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С НИТЕВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ

Sky

3000 К
теплый
белый свет

Широкий ассортимент - полная линейка!

4000 К
белый
свет



90 W	10 Вт	900 лм
75 W	9 Вт	750 лм
75 W	8 Вт	800 лм
50 W	6 Вт	500 лм
50 W	6 Вт	500 лм
40 W	6 Вт	450 лм

Uniel®

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С НИТЕВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ



Лампы серии Sky внешне похожи на стандартные лампы накаливания и рекомендуются для общего освещения помещения, а также для использования в декоративных люстрах и светильниках.

Ровное свечение

Лампа светит равномерно, без точек и направленных пятен, благодаря нитевым излучателям, расположенным по высоте колбы.

36 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ	БЕЗ МЕРЦАНИЯ	+ 50° - 20°	30 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Sky

A++

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Экономия электроэнергии до 90%

3000 К 4000 К

ЛИНЕЙКА ЛАМП

Две цветовые температуры 3000 К и 4000 К

360°

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

Угол рассеивания – 360°.

≥80 Ra

ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Индекс цветопередачи ≥80 Ra.

от 200 до 250 В

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Работа в широком диапазоне напряжения: 200–250 В.

Uniel®

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С НИТЕВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ

Sky



Uniel®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Sky



Форма A70, A60

200–250 В~ 50 Гц | Ra≥80 | 360° | +50° −20°

Наименование	Код	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Размер лампы	Стекло	
		Вт	Вт		К	лм	(А×В), мм		
LED-A70-15W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00004868	15	160	E27	3000	1600	70x110	прозрачное	10/100
LED-A70-15W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00004869	15	160	E27	4000	1600	70x110	прозрачное	10/100
LED-A70-17W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00004870	17	180	E27	3000	1800	70x110	прозрачное	10/100
LED-A70-17W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00004871	17	180	E27	4000	1800	70x110	прозрачное	10/100
LED-A70-23W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005897	23	300	E27	3000	3000	70x125	прозрачное	10/100
LED-A70-23W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005898	23	300	E27	4000	3000	70x125	прозрачное	10/100
LED-A60-8W/WW/E27/CL PLS02WH	UL-00000198	8	75	E27	3000	800	60×105	прозрачное	10/100
LED-A60-8W/WW/E27/FR PLS02WH	UL-00000304	8	75	E27	3000	800	60×105	матовое	10/100
LED-A60-8W/NW/E27/CL PLS02WH	UL-00001372	8	75	E27	4000	800	60×105	прозрачное	10/100
LED-A60-10W/WW/E27/CL PLS02WH	UL-00002625	10	110	E27	3000	1120	60×105	прозрачное	10/100
LED-A60-10W/NW/E27/CL PLS02WH	UL-00002626	10	110	E27	4000	1120	60×105	прозрачное	10/100
LED-A60-12W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00004866	12	125	E27	3000	1260	60×105	прозрачное	10/100
LED-A60-12W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00004867	12	125	E27	4000	1260	60×105	прозрачное	10/100
LED-A60-15W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005849	15	175	E27	3000	1750	60×105	прозрачное	10/100

Uniel®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Sky



Лампы-свечи

200–250 В~ 50 Гц | Ra≥80 | 360° | +50° −20°

Наименование	Код	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Размер лампы	Стекло	
		Вт	Вт		К	лм	(А×В), мм		
LED-C35-6W/WW/E14/CL PLS02WH	UL-00000199	6	50	E14	3000	500	35x100	прозрачное	10/100
LED-C35-6W/WW/E14/FR PLS02WH	UL-00000305	6	50	E14	3000	500	35x100	матовое	10/100
LED-C35-6W/NW/E14/CL PLS02WH	UL-00001373	6	50	E14	4000	500	35x100	прозрачное	10/100
LED-C35-9W/3000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005160	9	75	E14	3000	750	35x100	прозрачное	10/100
LED-C35-9W/4000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005161	9	75	E14	4000	750	35x100	прозрачное	10/100
LED-C35-9W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005163	9	75	E27	3000	750	35x95	прозрачное	10/100
LED-C35-9W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005162	9	75	E27	4000	750	35x95	прозрачное	10/100
LED-C35-11W/3000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005164	11	95	E14	3000	950	35x100	матовое	10/100
LED-C35-11W/4000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005165	11	95	E14	4000	950	35x100	прозрачное	10/100
LED-C35-11W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005166	11	95	E27	3000	950	35x95	прозрачное	10/100
LED-C35-11W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005167	11	95	E27	4000	950	35x95	прозрачное	10/100
LED-C35-13W/3000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005899	13	125	E14	3000	1250	37x105	прозрачное	10/100
LED-C35-13W/4000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005900	13	125	E14	4000	1250	37x105	прозрачное	10/100
LED-C35-13W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005901	13	125	E27	3000	1250	37x105	прозрачное	10/100
LED-C35-13W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005902	13	125	E27	4000	1250	37x105	прозрачное	10/100

Uniel®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Sky



Лампы «свеча на ветру»

200–250 В~ 50 Гц | Ra≥80 | 360° | +50° −20°

Наименование	Код	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Размер лампы	Стекло	
		Вт	Вт		К	лм	(А×В), мм		
LED-CW35-6W/WW/E14/CL PLS02WH	UL-00000200	6	50	E14	3000	500	35x110	прозрачное	10/100
LED-CW35-6W/WW/E14/FR PLS02WH	UL-00000306	6	50	E14	3000	500	35x110	матовое	10/100
LED-CW35-6W/NW/E14/CL PLS02WH	UL-00001374	6	50	E14	4000	500	35x110	прозрачное	10/100
LED-CW35-9W/3000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005168	9	75	E14	3000	750	35x110	прозрачное	10/100
LED-CW35-9W/4000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005169	9	75	E14	4000	750	35x110	прозрачное	10/100
LED-CW35-11W/3000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005170	11	95	E14	3000	950	35x110	прозрачное	10/100
LED-CW35-11W/4000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005171	11	95	E14	4000	950	35x110	прозрачное	10/100
LED-CW35-13W/3000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005903	13	125	E14	3000	1250	37x130	прозрачное	10/100
LED-CW35-13W/4000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005904	13	125	E14	4000	1250	37x130	прозрачное	10/100

Uniel®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Sky



Лампы-глобы

200–250 В~ 50 Гц | Ra≥80 | 360° | +50° −20°

Наименование	Код	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Размер лампы	Стекло	
		Вт	Вт		К	лм	(A×B), мм		
LED-G45-6W/WW/E14/CL PLS02WH	UL-00000197	6	50	E14	3000	500	45x78	прозрачное	10/100
LED-G45-6W/WW/E14/FR PLS02WH	UL-00000303	6	50	E14	3000	500	45x78	матовое	10/100
LED-G45-6W/NW/E14/CL PLS02WH	UL-00001371	6	50	E14	4000	500	45x78	прозрачное	10/100
LED-G45-6W/WW/E27/CL PLS02WH	UL-00000196	6	50	E27	3000	500	45x78	прозрачное	10/100
LED-G45-6W/WW/E27/FR PLS02WH	UL-00000302	6	50	E27	3000	500	45x78	матовое	10/100
LED-G45-6W/NW/E27/CL PLS02WH	UL-00001370	6	50	E27	4000	500	45x78	прозрачное	10/100
LED-G45-9W/3000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005172	9	75	E14	3000	750	45x78	прозрачное	10/100
LED-G45-9W/4000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005173	9	75	E14	4000	750	45x78	прозрачное	10/100
LED-G45-9W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005174	9	75	E27	3000	750	45x78	прозрачное	10/100
LED-G45-9W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005175	9	75	E27	4000	750	45x78	прозрачное	10/100
LED-G45-11W/3000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005176	11	95	E14	3000	950	45x78	прозрачное	10/100
LED-G45-11W/4000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005177	11	95	E14	4000	950	45x78	прозрачное	10/100
LED-G45-11W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005178	11	95	E27	3000	950	45x85	прозрачное	10/100
LED-G45-11W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005179	11	95	E27	4000	950	45x85	прозрачное	10/100
LED-G45-13W/3000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005905	13	125	E14	3000	1250	45x85	прозрачное	10/100
LED-G45-13W/4000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005906	13	125	E14	4000	1250	45x85	прозрачное	10/100
LED-G45-13W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005907	13	125	E27	3000	1250	45x85	прозрачное	10/100
LED-G45-13W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005908	13	125	E27	4000	1250	45x85	прозрачное	10/100

Uniel®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Sky



Лампы-глобы

200–250 В~ 50 Гц | Ra≥80 | 360° | +50° −20°

Наименование	Код	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Размер лампы	Стекло	
		Вт	Вт		К	лм	(А×В), мм		
LED-G95-10W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00004862	10	90	E27	3000	900	95x140	прозрачное	50
LED-G95-10W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00004863	10	90	E27	4000	900	95x140	прозрачное	50
LED-G95-15W/3000K/E27/CL PLS02WH*	UL-00004864	15	150	E27	3000	1500	95x140	прозрачное	50
LED-G95-15W/4000K/E27/CL PLS02WH*	UL-00004865	15	150	E27	4000	1500	95x140	прозрачное	50
LED-G125-10W/WW/E27/CL PLS02WH*	10534	10	90	E27	3000	900	125x172	прозрачное	50
LED-G125-10W/NW/E27/CL PLS02WH*	UL-00004859	10	90	E27	4000	900	125x172	прозрачное	50
LED-G125-15W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00004860	15	150	E27	3000	1500	125x172	прозрачное	50
LED-G125-15W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00004861	15	150	E27	4000	1500	125x172	прозрачное	50

*РАСПРОДАЖА

Uniel®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Sky



РАСПРОДАЖА

Лампы-рефлекторы R50

200–250 В~ 50 Гц | Ra≥80 | 120° | +50° −20°

Наименование	Код	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток	Размер лампы	Стекло	
		Вт	Вт		К	лм	(А×В), мм		
LED-R50-6W/WW/E14/FR PLS02WH	UL-00001491	6	40	E14	3000	450	55x85	матовое	10/100
LED-R50-6W/NW/E14/FR PLS02WH	UL-00001492	6	40	E14	4000	450	55x85	матовое	10/100