

ПАСПОРТ

Клей-герметик жидкие гвозди

Артикул 89-0924

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Клей-герметик жидкие гвозди акриловый универсальный.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется при общих бытовых, ремонтных и строительных работах: приклеивания изделий из древесины, ДОП, ДВП, EPS, XPS и UPVG на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, оштукатуренные и деревянные поверхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Температура эксплуатации: -40...+80 °C

Модель/исполнение: на основе акрила

Цвет: белый

Объем: 280 мл

Состав: акриловая дисперсия, минеральные наполнители, функциональные и адгезионные добавки

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Прямой контакт с незасохшим клеем может привести к раздражению глаз и кожи, а также вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу следует промыть ее большим количеством воды. При попадании в глаза необходимо осторожно промыть их чистой водой в течение нескольких минут. Если вы носите контактные линзы, снимите их, если это легко сделать, и продолжите промывание. В случае необходимости обратитесь за медицинской помощью. После работы тщательно вымойте руки. При работе с клеем используйте перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. Хранить в недоступном для детей месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Работы рекомендуется проводить при температуре +5...+35 °C. Клей наносить на чистые сухие и обезжиренные поверхности. Глянцевые поверхности обработайте наждачной бумагой. Одна из склеиваемых поверхностей должна быть пористой. Очень пористые подложки, такие как гипс, газобетон и т. д. должны быть загрунтованы смесью из 1 части клея и 2 частей воды. Перед применением рекомендуется провести адгезионные тесты. Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования. Для нанесения использовать строительный пистолет. Клей наносить на основу или приклеиваемый материал полосами или точками на расстоянии 10-15 см между ними. Монтируемый элемент сдвинуть и прижать. При вертикальной клейке сдвигать сверху вниз. В случае неправильного склеивания материал не отклеивать, а скорректировать его положение путем передвижения. Не оставлять емкость с клеем открытой более чем на 20 минут. Время схватывания клея – 10-15 минут. После отверждения, через 24 часа (при температуре +23 °C и относительной влажности 50%), излишки незатвердевшего клея удалить при помощи влажной ткани. Инструменты очистить водой, руки – водой и мылом. Затвердевший клей удалить механическим путем.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре +5...+35 °С в сухом месте.

Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дату производства см. на упаковке.

Срок годности – 18 месяцев (в оригинальной герметичной упаковке производителя) с даты производства, указанной на упаковке, при соблюдении правил хранения.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ПОСТАВЩИКА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: ООО «Мастер Клейн», 423231, Россия, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Нефтяников, д. 17.

Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.