РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

НАЗНАЧЕНИЕ: Силовой удлинитель REXANT предназначен для подключения электрических приборов и электроинструментов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Удлинитель силовой.
- Руководство по эксплуатации (паспорт).

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

- Предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -10 °С до +40 °С и влажности воздуха до 80%.
- При эксплуатации следует руководствоваться правилами устройства электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
- Рекомендуется хранить изделие при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +45 °С и влажности воздуха не более 80%.
- При выходе из строя прибор необходимо заменить новым.

REXANT

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Запрещается эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах, а также подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия.
- Запрещается вскрывать, разбирать изделие с видимыми повреждениями шнура и корпуса.
- Запрещается подключать удлинитель к поврежденным источникам тока.
- Запрещается подключать нагрузку большей мощности, чем мощность провода.
- Запрещается разбирать изделие.
- Запрещается скручивать провод в катушку при подключении приборов большой мощности.

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ РАЗМОТАТЬ ШНУР НА ВСЮ ДЛИНУ.

ВНИМАНИЕ! ШНУР С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПРОВОДА ИЛИ ВИЛКИ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

При обнаружении признаков неисправности, таких как отсутствие выходного напряжения в розетке электросети, повышение нагрева изделия, запах из изделия, механические повреждения изделия, следует немедленно отключить изделие от источника электропитания, эксплуатация изделия запрещена. Запрещается производить ремонт изделия самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами.

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Характеристики и параметры:

Длина провода, м	Артикул				
20	13-5000	13-5003	13-5006	13-5010	-
30	13-5001	13-5004	13-5007	13-5011	13-5014
40	-	-	13-5008	13-5012	13-5015
50	13-5002	13-5005	13-5009	13-5013	13-5016
Модель	REX-Up-p		REX-Up-m		
Сечение провода, мм²	3x1,0		3x1,5		3x2,5
Тип провода	ПВС		ПВС	КГ	КГ
Степень защиты	IP20	IP44	IP44	IP44	IP44
Крышки на розетки	-	+	+		+
Кол-во гнезд	4				
Материал жилы	CU				
Мощность, Вт	3500				4000
Напряжение, В	250				
Номинальный ток, А	16				
Заземление	Присутствует				
Наличие термозащиты	Присутствует*				

*Кроме артикулов 13-5011, 13-5012, 13-5013

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы 5 лет.
Гарантийный срок 24 месяца.

Изготовитель: ООО «СДСПЛАСТ», 249192, Россия, Калужская область, г. Жуков, ул. Первомайская, зд. 9/7, пом. 14.
Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.