

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

С РЕГУЛИРУЕМЫМ ИНФРАКРАСНЫМ
ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

WFL-06S

Светодиодные прожекторы WFL-06S с датчиком от ТМ WOLTA® используются для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц. Серия имеет поворотный регулируемый инфракрасный датчик движения. Прожекторы применяются для общего освещения внутри и снаружи помещений, а также больших территорий, производственных и рекламных объектов.



Настраиваемый датчик движения

Регулировкой **TIME** выставляется время работы прожектора после включения (от 7 секунд до 8 минут).

Регулировкой **LUX** устанавливается порог наружного освещения при реагировании датчика (от 3 люкс (ночное время) до 2000 люкс (дневное освещение)).



Регулировка **SENS** настраивает чувствительность срабатывания датчика.



90 лм/Вт

Повышенная световая отдача для данного типа



CRI≥70



~180-240В



>0,9



IK08



5700 K



I класс защиты



IP65



-20..+40°C



50 000ч



2 года

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Цвет корпуса
WFL-10W/06S	10	900	108x123x40	Серый
WFL-20W/06S	20	1800	108x123x40	Серый
WFL-30W/06S	30	2700	143x147x40	Серый
WFL-50W/06S	50	4500	174x171x40	Серый

