

ПАСПОРТ КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Кабель греющий (нагревательный) саморегулирующийся PROconnect.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Саморегулирующийся нагревательный кабель представляет собой ленточный электрический нагреватель с параллельными проводниками. Греющая матрица наносится на луженые никелем медные шины, состоящие из большого количества скрученных проволок. Тепловыделяющим элементом греющего кабеля является сама матрица, меняющая тепловыделение в зависимости от температуры окружающей среды.

Нагревательный кабель PROconnect с холодным соединительным проводом применяется для обогрева:

- бытового и промышленного водопровода различного назначения (защита от замерзания) *;
- топливопровода (защита от парафинизации, от загущения продукта);
- продуктопровода (поддержание необходимой температуры перекачиваемого продукта) *;
- трубопровода горячего водоснабжения (дежурное поддержание требуемой температуры);
- дренажных систем кондиционеров (защита от замерзания);
- кровельных поверхностей (защита от скапливания снега и обмерзания);
- отводных водосточных желобов и водостоков;
- прочих резервуаров и емкостей.

* Возможно использование в непосредственном контакте с пищевыми продуктами и питьевой водой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Товар, упаковка, паспорт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Таблица №1. Общие характеристики

Тип кабеля	Саморегулирующийся
Вид упаковки	Бухта
Вилка в комплекте	Нет
Установка	Труба
Цвет	Черный
Рабочая температура	-40...+65 °C
Температура эксплуатации	-40...+85 °C
Номинальное напряжение	220 В
Частота	50 Гц
Степень защиты	IP67
Минимальный радиус изгиба кабеля	40 мм
Сечение проводника	0,9 мм ²
Наличие экрана	Нет
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Механический класс прочности	M2

Таблица №2. Характеристики по артикулам

Артикул	Длина кабеля, м	Мощность, Вт/м пог.	Мощность, Вт
51-0230	50	30	1500
51-0232	50	40	2000
51-0233	100	40	4000

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

- После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений.
- Монтаж кабеля производится через распаячную коробку при отключенном питании сети.
- Все работы по подключению кабеля должны производиться квалифицированным специалистом в соответствии с ПУЭ и СНиП.
- Прокладка и монтаж кабеля должны производиться при температуре $-40...+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Напряжение питания сети и выходная мощность должны соответствовать напряжению и потребляемой мощности, требуемым для данной системы.
- При подключении кабеля возможно падение напряжения.
- Кабель следует крепить к трубе прямолинейно во всех случаях, когда проект не требует монтажа кабеля навивкой.
- Монтаж кабеля осуществляется под теплоизоляцию на металлические или пластиковые трубы.
- Способ монтажа выбирается в зависимости от объекта обогрева (на трубу, в трубу, кровлю, водосток, желоб и др.).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Не превышайте минимальный радиус изгиба кабеля.

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

При обнаружении неисправности немедленно прекратите использование и срочно обратитесь к уполномоченному представителю изготовителя либо к компании-продавцу.

Товар безопасен при использовании по назначению.

Запрещено использовать кабель детям.

Не пытайтесь разбирать и ремонтировать кабель самостоятельно.

Запрещено подвергать кабель термическому, механическому воздействию, растяжению и скручиванию в продольной плоскости.

Необходимо предохранять изоляцию кабеля от повреждений.

ВНИМАНИЕ! Запрещено включать неразмотанный кабель.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ) И УТИЛИЗАЦИИ:

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Хранить вдали от легковоспламеняющихся жидкостей, газов и материалов, не подвергать воздействию высоких температур.

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы 10 лет.

Гарантийный срок 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ПОСТАВЩИКА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: АО «Лидер-Компаунд», 430034, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 31.

Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

