

REXANT

ШНУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С ВИЛКОЙ ПВС



Подготовленные
медные
контакты



Литая
неразборная
вилка



Срок
службы



НОВИНКА!

Для подключения бытовых приборов и осветительной техники к сети.
Используется при ремонте или замене штатного шнура питания.

Напряжение: 220-250 В

Тип шнура: 2,3-жильные

Заземление: да / нет

Степень защиты: IP20

Рабочая температура: -10...+40 °C

Кабель: медный



Вилка прямая,
2x0.75 мм², 10 А / 2200 Вт

Артикул	Длина	Цвет
11-1300	5 м	белый
11-1301	5 м	черный
11-1302	3 м	белый
11-1303	3 м	черный
11-1304	1,5 м	белый
11-1305	1,5 м	черный
11-1306	2 м	белый
11-1307	2 м	черный

Вилка угловая,
3x0.75 мм², 10 А / 2300 Вт

Артикул	Длина	Цвет
11-1308	5 м	белый
11-1309	5 м	черный
11-1310	3 м	белый
11-1311	3 м	черный
11-1312	1,5 м	белый
11-1313	1,5 м	черный
11-1314	2 м	белый
11-1315	2 м	черный

Вилка угловая,
3x1.0 мм², 10 А / 2500 Вт

Артикул	Длина	Цвет
11-1316	2м	белый
11-1317	1,5м	белый
11-1318	1,5м	черный
11-1319	3м	белый
11-1320	3м	черный
11-1321	5м	белый
11-1322	5м	черный

Вилка угловая,
3x1.5 мм², 10 А / 3500 Вт

Артикул	Длина	Цвет
11-1323	1,5м	белый
11-1324	1,5м	черный
11-1325	3м	белый
11-1326	3м	черный
11-1327	2м	белый
11-1328	2м	черный
11-1329	5м	белый
11-1330	5м	черный

Сопутствующие товары:



KR-09-2010-E

Набор изоляционных лент
7 цветов KRANZ



29-0103

Набор термоусаживаемых трубок
№3 MULTICOLOR TUT нг
(упак. 13 шт. по 10 см) REXANT



12-4703

Набор отверток 7 предметов
(крестовые и шлицевые) REXANT



Широкий
ассортимент



Оптимальное соотношение
цены и качества



Востребованный
товар