

## Серия ULD

ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67  
ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67  
ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67  
ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67  
ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67  
ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67  
ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67  
ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67  
ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67  
ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67  
ULD-S1000-120/TBK BLUE WHITE IP67  
ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67  
ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67  
ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67  
ULD-S1000-120/TBK WARMWHITE-WHITE IP67  
ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67  
ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67  
ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67  
ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67  
ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67

## Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед использованием светодиодной гирлянды. Сохраняйте инструкцию до конца срока её эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративное светодиодное освещение торговой марки Uniel предназначено для оформления помещений и наружного дизайна. Это простой и оригинальный способ создать праздничную атмосферу не только дома и на даче, но и в торговом центре или кафе.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Аккуратно достаньте гирлянду из коробки и расправьте провод.
- Убедитесь, что провод не поврежден.
- Разместите гирлянду на украшаемом объекте.
- Подключите к сети 230В~.
- У гирлянд с контроллером можно нажатием кнопки выбрать режим свечения.

- Важно!** При длительной эксплуатации светодиоды могут немного нагреваться.

Гирлянды с коннекторами (см. таблицу) можно соединять между собой. Для этого необходимо вставить коннектор со штекером в коннектор с разъемом и зафиксировать накидной гайкой. Если при соединении гирлянда не светится, надо поменять полярность соединения (разъединить коннектор и вставить штекер, повернув его на 180°). Рекомендуется соединять не более 6 гирлянд.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не включайте гирлянду в упаковке.
- Не рекомендуется помещать гирлянду рядом с источниками тепла и металлическими предметами.
- Не располагайте гирлянды и шнуры там, где они могут попасть под ноги, и на земле, где могут мешать автотранспорту.
- Для крепежа используйте пластиковые хомуты и подобные изолированные материалы, не используйте гвозди.
- Вышедшие из строя светодиоды замене не подлежат. Гирлянда будет светиться, даже если один из светодиодов выйдет из строя.
- Запрещается разбирать гирлянды, если они находятся под напряжением. Самостоятельно ремонтировать гирлянды не рекомендуется.
- Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др. Не используйте поврежденную гирлянду.
- Гирлянды со степенью защиты IP67 предназначены как для использования в помещении, так и вне его. Категорически запрещено располагать гирлянды в бассейнах и где-либо еще под водой.
- Не соединяйте между собой гирлянды, у которых отсутствуют коннекторы.
- Не давайте гирлянду детям.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светодиодные гирлянды торговой марки Uniel предоставляется гарантия 1 год при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

**СРОК СЛУЖБЫ.** Не менее 50 000 часов.

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Краткое наименование                   | Длина гирлянды, м | Цвет свечения               | Количество светодиодов, шт | Тип свечения                  | Контроллер | Коннектор | Цвет провода | Материал провода | Длина провода, м | Класс защиты (IP) | Мощность Вт | Напряжение сети, В ~ | Номинальная частота, Hz | Номинальный ток, А | Масса, г | Температура среды, град. |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------|--------------------|----------|--------------------------|
| ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67            | 10                | синий                       | 120                        | динамический (8 режимов)      | да         | нет       | черный       | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 849      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67           | 10                | разно-цветный*              | 120                        | динамический (8 режимов)      | да         | нет       | черный       | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 849      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67           | 10                | белый (4000K)               | 120                        | динамический (8 режимов)      | да         | нет       | черный       | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 849      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67            | 10                | синий                       | 120                        | динамический (8 режимов)      | да         | нет       | белый        | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 882      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67           | 10                | разно-цветный*              | 120                        | динамический (8 режимов)      | да         | нет       | белый        | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 882      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67           | 10                | белый (4000K)               | 120                        | динамический (8 режимов)      | да         | нет       | белый        | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 882      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67      | 10                | теплый белый (3000K)        | 120                        | динамический (8 режимов)      | да         | нет       | белый        | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 882      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67           | 10                | разно-цветный*              | 120                        | статический                   | нет        | да        | белый        | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 932      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67      | 10                | теплый белый (3000K)        | 120                        | статический                   | нет        | да        | белый        | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 932      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67           | 10                | белый (4000K)               | 120                        | статический                   | нет        | да        | белый        | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 932      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67            | 10                | синий                       | 120                        | динамический (режим мерцания) | нет        | да        | черный       | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 871      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/TBK BLUE WHITE IP67      | 10                | синий, белый (4000K)        | 120                        | динамический (режим мерцания) | нет        | да        | черный       | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 871      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67           | 10                | разно-цветный*              | 120                        | динамический (режим мерцания) | нет        | да        | черный       | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 871      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67      | 10                | теплый белый (3000K)        | 120                        | динамический (режим мерцания) | нет        | да        | черный       | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 871      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67           | 10                | белый (4000K)               | 120                        | динамический (режим мерцания) | нет        | да        | черный       | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 871      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/TBK WARMWHITE-WHITE IP67 | 10                | теплый белый (3000K, 4000K) | 120                        | динамический (режим мерцания) | нет        | да        | черный       | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 871      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67            | 10                | синий                       | 120                        | динамический (режим мерцания) | нет        | да        | белый        | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 942      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67           | 10                | разно-цветный*              | 120                        | динамический (режим мерцания) | нет        | да        | белый        | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 942      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67      | 10                | теплый белый (3000K)        | 120                        | динамический (режим мерцания) | нет        | да        | белый        | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 942      | -30~ +35                 |
| ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67           | 10                | белый (4000K)               | 120                        | динамический (режим мерцания) | нет        | да        | белый        | каучук           | 1,5              | 67                | 5           | 230                  | 50-60                   | 20                 | 942      | -30~ +35                 |

\*красный, желтый, синий, зеленый

В режиме мерцания 20% светодиодов мигают, остальные светят статично.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Храните в сухом, закрытом и недоступном для детей месте, в упаковке производителя.
- Не допускать попадания влаги.
- Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

## МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР. [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop), [www.uniel.com](http://www.uniel.com). Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105, e-mail: [retail@unimarket.org](mailto:retail@unimarket.org).


Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



|                  |                    |                   |
|------------------|--------------------|-------------------|
| Изделие          |                    | Номер серии       |
|                  |                    | Дата изготовления |
| Место продажи    |                    | Дата продажи      |
| Подпись продавца | Подпись покупателя | Дата обмена       |



По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)



## ULD сериясы

ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67  
ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67  
ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67  
ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67  
ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67  
ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67  
ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67  
ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67  
ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67  
ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67  
ULD-S1000-120/TBK BLUE WHITE IP67  
ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67  
ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67  
ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67  
ULD-S1000-120/TBK WARMWHITE-WHITE IP67  
ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67  
ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67  
ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67  
ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67  
ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67

## Құрметті сатып алушы!

Орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғыны пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.


## МАҚСАТЫ

Uniel сауда белгісінің декоративті жарықдиодты жарықтандыруы бөлмелерді безендіруге және сыртқы дизайнға арналған. Бұл үйде және бақшада ғана емес, сонымен қатар сауда орталығында немесе кафеде мерекелік атмосфераны құрудың қарапайым және ерекше тәсілі.

## МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Гирлянданы қораптан ақырын шығарып, сымды жайыңыз.
- Сымның зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Гирлянданы безендірілетін затқа қойыңыз.
- ~230 В желіге қосыңыз.

- Маңызды!** Ұзақ мерзімді пайдалану кезінде жарық диодтары аздап қызуы мүмкін.



Коннекторлары бар гирляндарды (кестені қараңыз) өзара байланыстыруға болады. Гирляндасы өзара жалғау үшін штекері бар коннекторды жалғағышы бар коннекторға қойып, қайырмалы сомныммен бекіту керек. Егер жалғау кезінде гирляндасы жанбаса, жалғау полярлығын ауыстыру керек (коннекторды ажыратып, штекерді 180С-қа бұрып, қою. Өзара кемінде 6 данасын жалғау ұсынылады.

## ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Қаптамада тұрған гирлянданы қоспаңыз.
- Гирлянданы жылу көздері мен металл заттардың жанына қоймау ұсынылады.
- Гирляндар мен сымдарды аяқтың астына және автокөлікке кедергі келтіретін жерге қоймаңыз.
- Бекіту үшін пластикалық қысқыштарды және ұқсас оқшауланған материалдарды қолданыңыз, шегелерді пайдаланбаңыз.
- Істен шыққан жарық диодтарын ауыстыруға болмайды.
- Тіпті жарық диодтарының бірі істен шықса да, гирлянд жарқырап тұрады.
- Егер олар кернеуде болса, гирляндарды бөлшектеуге тыйым салынады.
- Гирляндарды өздігінен жөндемеу ұсынылады
- Жұмыс істеп тұрған гирлянданы ұзақ уақыт қараусыз қалдырмаңыз.
- Соққы, сымның қатты тартылуы және т.с.с нәтижесінде пайда болатын механикалық зақымданудан аулақ болыңыз. Зақымдалған гирлянданы пайдаланбаңыз.
- IP67 қорғаныс дәрежесі бар гирляндар үйде де, одан тыс жерлерде де қолдануға арналған. Бассейндерде және қандай да басқа жерде су астында гирляндарды орналастыруға қатаң тыйым салынады.
- Коннекторлары жоқ гирляндарды, өзара байланыстырмаңыз.
- Балаларға гирлянданы бермеңіз.

## КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР.

### КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Uniel сауда белгісінің жарық диодты гирляндасы орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алуды растайтын құжаттарды ұсынған кезде 1 жыл кепілдік беріледі.

## ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МЕРЗІМІ

Кемінде 50 000 сағат.

## НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

| Қысқаша атауы                                 | Гирлянданың ұзындығы, м | Жарығу түсі                | Жарық диодтарының саны | Жарығу түрі                 | Бақылаушы | Коннектор | Сым түсі | Сым материал | Қосымға арналған сым ұзындығы, м | Қорғаныс классы, IP | Құаттылығы, Вт | Желі кернеуі, В | Номиналды жиілігі, Hz | Атаулы ток, mA | Салмағы, г | Ортаңғы температура, град. |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|--------------|----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|------------|----------------------------|
| <b>ULD-S1000-120/DBA BLUE IP67</b>            | 10                      | көк                        | 120                    | динамикалық (врежимдерде)   | да        | нет       | қара     | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 849        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/DBA MULTI IP67</b>           | 10                      | түрлі-түсті*               | 120                    | динамикалық (врежимдерде)   | да        | нет       | қара     | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 849        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/DBA WHITE IP67</b>           | 10                      | ақ (4000K)                 | 120                    | динамикалық (врежимдерде)   | да        | нет       | қара     | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 849        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/DWA BLUE IP67</b>            | 10                      | көк                        | 120                    | динамикалық (врежимдерде)   | да        | нет       | ақ       | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 882        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/DWA MULTI IP67</b>           | 10                      | түрлі-түсті*               | 120                    | динамикалық (врежимдерде)   | да        | нет       | ақ       | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 882        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/DWA WHITE IP67</b>           | 10                      | ақ (4000K)                 | 120                    | динамикалық (врежимдерде)   | да        | нет       | ақ       | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 882        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/DWA WARM WHITE IP67</b>      | 10                      | жылы-ақ (3000K)            | 120                    | динамикалық (врежимдерде)   | да        | нет       | ақ       | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 882        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/SWK MULTI IP67</b>           | 10                      | түрлі-түсті*               | 120                    | статикалық                  | нет       | да        | ақ       | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 932        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/SWK WARM WHITE IP67</b>      | 10                      | жылы-ақ (3000K)            | 120                    | статикалық                  | нет       | да        | ақ       | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 932        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/SWK WHITE IP67</b>           | 10                      | ақ (4000K)                 | 120                    | статикалық                  | нет       | да        | ақ       | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 932        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/TBK BLUE IP67</b>            | 10                      | көк                        | 120                    | Динамикалық (үйеліс режимі) | нет       | да        | қара     | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 871        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/TBK BLUE WHITE IP67</b>      | 10                      | көк, ақ (4000K)            | 120                    | Динамикалық (үйеліс режимі) | нет       | да        | қара     | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 871        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/TBK MULTI IP67</b>           | 10                      | түрлі-түсті*               | 120                    | Динамикалық (үйеліс режимі) | нет       | да        | қара     | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 871        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/TBK WARM WHITE IP67</b>      | 10                      | жылы-ақ (3000K)            | 120                    | Динамикалық (үйеліс режимі) | нет       | да        | қара     | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 871        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/TBK WHITE IP67</b>           | 10                      | ақ (4000K)                 | 120                    | Динамикалық (үйеліс режимі) | нет       | да        | қара     | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 871        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/TBK WARMWHITE-WHITE IP67</b> | 10                      | жылы-ақ, ақ (3000K, 4000K) | 120                    | Динамикалық (үйеліс режимі) | нет       | да        | қара     | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 871        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/TWK BLUE IP67</b>            | 10                      | көк                        | 120                    | Динамикалық (үйеліс режимі) | нет       | да        | ақ       | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 942        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/TWK MULTI IP67</b>           | 10                      | түрлі-түсті*               | 120                    | Динамикалық (үйеліс режимі) | нет       | да        | ақ       | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 942        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/TWK WARM WHITE IP67</b>      | 10                      | жылы-ақ (3000K)            | 120                    | Динамикалық (үйеліс режимі) | нет       | да        | ақ       | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 942        | -30~ +35                   |
| <b>ULD-S1000-120/TWK WHITE IP67</b>           | 10                      | ақ (4000K)                 | 120                    | Динамикалық (үйеліс режимі) | нет       | да        | ақ       | каучук       | 1,5                              | 67                  | 5              | 230             | 50-60                 | 20             | 942        | -30~ +35                   |

\*Қызыл, сары, көк, жасыл.

Үйеліс режимінде жарық диодтарының 20%-ы жылылықтайды, қалғандары статикалық түрде жарқырайды.

## САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрғақ, жабық және балалардың қолы жетпейтін жерде, өндірушінің қаптамасында сақтаңыз.
- Ылғалдың тиюіне жол бермеңіз.
- Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, ылғалдың түсуінен немесе әсерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.
- 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

## АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru) сайтына жүгініңіз.

**Өндіруші:** Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop), [www.uniel.com](http://www.uniel.com)

**Импорттаушы:** "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: [retail@unimarket.org](mailto:retail@unimarket.org).

Тауар КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016

сәйкес дайындалады.



|                |                                        |             |
|----------------|----------------------------------------|-------------|
| Бұйым          | Сериялық нөмірі<br><br>Өндірілген күні |             |
| Сату орны      | Сату күні                              |             |
| Сатушының қолы | Сатып алушының қолы                    | Алмасу күні |



Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru) сайтына жүгініңіз.